




KM 105/110 R D

Εποχούμενο σάρωτρο αναρρόφησης με σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact και αποκλειστική ελλειπτική πλευρική βούρτσα σάρωσης, αυτόματη ρύθμιση της κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας ανάλογα με τη φθορά μέσω του συστήματος Teach και τον νέο σχεδιασμό σάρωσης.



1 Πλευρική βούρτσα πεζοδρομίου

- χωρίς χειρωνακτικό σκούπισμα
- Καθαρίζει τις γωνίες σε ένα μόνο πέρασμα




2 Καινοτόμο, πολύ αποτελεσματικό και αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact

- καθαρίζει συνεχώς τους πόρους για μέγιστο αποτέλεσμα καθαρισμού
- αυτόματος καθαρισμός



3 σύστημα teach

- αυτόματη διόρθωση βούρτσας σύμφωνα με τη φθορά
- 3 σημεία επαφής πίεσης επιλέξιμα με το πάτημα ενός κουμπιού



4 Kärcher Intelligent Key

- προγραμματίζεται σε 28 διαφορετικές γλώσσες
- Ανάθεση δικαιωμάτων χρήστη



KM 105/110 R D

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας	0.300-211.0	
	4054278099293	
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	Yanmar	
Κίνηση - ισχύς	kW	4,5
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m²/h	7350
Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες	m²/h	10150
Πλάτος εργασίας	mm	640
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1050
Πλάτος εργασίας με 2 πλευρικές βούρτσες	mm	1450
Κάδος	l	110
Ικανότητα αναρρίχησης	%	16
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	7
Βάρος	kg	468
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1800 x 1250 x 1450

Εξοπλισμός

Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου	■	Kärcher Intelligent Key	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	Υδραυλικό	Σύστημα εκκίνησης/ τερματισμού	■
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα	■	Σύστημα teach	■
Αρχή της ανατροπής	■	Πλευρική βούρτσα πεζοδρομίου	■
Σύστημα μετάδοσης κίνησης - μπροστινή κίνηση	■	Σύστημα power plus	■
Σύστημα μετάδοσης κίνησης - οπισθοπορεία	■	Αυτόματη προσαρμογή ανάλογα με τη φθορά της κεντρικής βούρτσας	■
Αναρρόφηση	■	Σύστημα καθαρισμού φίλτρου tact	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■	Πολυλειτουργική οθόνη	■
Μετρητής ωρών λειτουργίας	■	Ρυθμίσεις γλώσσας/ δικαιωμάτων χρήστη	■
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■	Concept διαιρούμενων υπηρεσιών	■
Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα	■	Επιλογή πρόσδεσης Home Base	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία			

KM 105/110 R D

0.300-211.0

KÄRCHER



1



2

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου	Μήκος/Πλάτος	Διάμε- τρος	Τιμή	Περιγραφή	
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος								
Τυπική κυλινδρική βούρτσα	1	4.762-529.0		640 mm	400 mm		Σκληρή τυπική κυλινδρική βούρτσα με τρίχες γενικής χρήσης ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό.	■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο								
Επίπεδο φίλτρο με εγκάρσια δοκό PES	2	6.907-519.0					Συνθετικό φίλτρο, ανθεκτικό στην υγρασία, το οποίο πλένεται και μειώνει το κόστος συντήρησης	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 105/110 R D 0.300-211.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου	Μήκος/Πλάτος	Διάμε- τρος	Τιμή	Περιγραφή	
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες								
Τυπικές πλευρικές βούρτσες	1	6.966-063.0			600 mm		Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 105/110 R D

0.300-211.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID	Πλάτος	Μήκος	Τιμή	Περιγραφή	
Άλλα									
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρι- σμού, πλήρες	1	4.070-006.0	1 Pieces						☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 105/110 R D 0.300-211.0

KÄRCHER

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου				Τιμή	Περιγραφή	
Σάρωση/αναρρόφηση									
Πρόσθετο kit για πλευρικό κάλυμμα σαρώθρου KM 10	1	2.852-243.0	DE_28522437					Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας για σάρωθρα αναρρόφησης KM 105 Για μείωση της σκόνης καθώς μειώνεται αποτελεσμα- τικά η διασπορά της σκόνης με αποτέλεσμα να μη σκονίζεται ο εξοπλισμός και ο περιβάλλον χώρος.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα