KM 120/250 R LPG Classic

Το φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα μετάδοσης κίνησης αερίου (LPG) του βιομηχανικού μας σαρώθρου KM 120/250 R LPG Classic επιτρέπει τη χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Με πλήρως υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης και σάρωσης.



1 Στιβαρός σχεδιασμός του μηχανήματος για ασφαλή εργασία

- Επιτρέπει τις εφαρμογές σε ακραίες συνθήκες σε εξωτερικού χώρους.
- Έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και του μηχανήματος.

2 Μεγάλο πτυχωτό φίλτρο μεγάλης επιφάνειας με κινητήρα δόνησης

- Το μεγάλο εμβαδό του φίλτρου εγγυάται εργασία χωρίς διασκορπισμό σκόνης.
- Αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου από δονούμενο κινητήρα.

3 Απλή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή

- Απλή τεχνολογία με δοκιμασμένα και ελεγμένα εξαρτήματα.
- Εύκολη πρόσβαση στο τμήμα του κινητήρα που επιτρέπει τη γρήγορη και απλή επισκευή και συντήρηση.

4 Αρχή λειτουργίας φαρασιού

- Εγγυημένα καλά αποτελέσματα καθαρισμού και όσον αφορά τους λεπτούς ρύπους.
- Ξεκούραστη συλλογή των στερεών ρύπων.

KM 120/250 R LPG Classic

- Ανθεκτικό σασί από χάλυβα για σκληρές βιομηχανικές εφαρμογές
- Εύκολη αντικατάσταση του ρολού της βούρτσας, χωρίς εργαλεία.
- Μεγάλο φίλτρο τσέπης για εργασία χωρίς διασκορπισμό σκόνης σε περιβάλλον με σκόνη

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.186-001.0
		4054278328034
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Τετράχρονος κινητήρας Lpg / Kubota
Κίνηση - ισχύς	**kW**	17,5
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	**m²/h**	10800
Πλάτος εργασίας	**mm**	900
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	**mm**	1200
Πλάτος εργασίας με 2 πλευρικές βούρτσες	**mm**	1500
Κάδος	**l**	250
Ικανότητα αναρρίχησης	**%**	18
Ταχύτητα λειτουργίας	**km/h**	9
Επιφάνεια φίλτρου	**m²**	6
Βάρος	**kg**	800
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	2082 × 1250 × 1450

Εξοπλισμός

φίλτρο	■	**Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου**	■
Χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού φίλτρου	■	**Χρήση σε εξωτερικούς χώρους**	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	Υδραυλικό	**Χρήση σε εσωτερικούς χώρους**	■
Ρυθμιζόμενη κεντρική κυλινδρική βούρτσα	■	**Μετρητής ωρών λειτουργίας**	■
Ελεύθερα κινούμενη κεντρική κυλιν-δρική βούρτσα	■	**Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη**	■
Υδραυλικό τιμόνι	■	**Τροχοί, συμπαγές ελαστικό**	■
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■	**Πλευρική βούρτσα, αιωρείται προς τα έξω αυτόματα**	■
Αρχή λειτουργίας φαρασιού	■		
Σύστημα μετάδοσης κίνησης - μπρο-στινή κίνηση	■		

■ **Περιλαμβάνεται στη συσκευασία**

KM 120/250 R LPG Classic
1.186-001.0

1

2

3

		Αριθμός παραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος		Τιμή	Περιγραφή	
φίλτρο									
Φίλτρο τσέπης, λευκό KM 120/250 R	1	6.988-804.0						Φίλτρο τσέπης με πολύ μεγάλη επιφάνεια φίλτρου ιδανικό για χρήσεις σε επιφάνειες με πολλή σκόνη. Ιδανικό για τη λεπτή σκόνη και τις μεγάλες ποσότητες ρύπων.	■
Φίλτρο τσέπης, πράσινο KM 120/250 R	2	6.988-805.0						Φίλτρο τσέπης ανθεκτικό στο νερό με πολύ μεγάλη επιφάνεια φίλτρου. Ιδανικό για περιβάλλοντα με πολλή σκόνη και ικανό να απορροφήσει μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης.	□
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος									
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, standard KM 120/2	3	6.988-800.0		900 mm	280 mm			Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, εξαιρετικά ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική									
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, μαλακή, KM 120/250 R	4	6.988-801.0		900 mm	280 mm			Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για το σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα εσωτερικών χώρων.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 120/250 R LPG Classic
1.186-001.0

		Αριθμός παραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος		Τιμή	Περιγραφή	
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες									
Πλευρική βούρτσα, τυπική	1	6.987-083.0			550 mm			Αδιάβροχες τρίχες γενικές χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	■
Πλευρική βούρτσα, μαλακή									
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	2	6.905-620.0			550 mm			Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 550 mm	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 120/250 R LPG Classic
1.186-001.0

		Αριθμός παραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου				Τιμή	Περιγραφή	
Φωτισμός									
Πρόσθετο κιτ για φωτισμό εργασιών KM 150/500	1	2.852-082.0	2.852-082.7					Για καλύτερη ορατότητα, π.χ. σε υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες.	☐
Πρόσθετο κιτ για φωτισμό δρόμων	2	2.852-151.7	2.852-151.7					Για περισσότερη ασφάλεια στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις: ο φωτισμός των δρόμων αποτελείται από ενδεικτικές λυχνίες και φώτα εργασίας.	☐
Σάρωση/αναρρόφηση									
Ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης	3	2.852-814.0	2.852-814.7					Για τον καθαρισμό γωνιών	☐
Πλευρικές βούρτσες									
Πλαϊνό σάρωθρο, αριστερό KM 120/250	4	2.852-518.0	2.852-518.7					Πλήρες, περιλαμβάνει standard πλευρικές βούρτσες για μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας.	☐
Άλλα κιτ συναρμογής									
Add-on kit ram protection KM 130/300 R	5	2.852-620.0							☐
Καμπίνα κλειστού τύπου									
Προστατευτική οροφή	6	2.851-267.7	2.851-267.7					Η προστατευτική οροφή συμμορφώνεται με το πρότυπο VDE IEC 60335-2-72.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 120/250 R LPG Classic
1.186-001.0

1

2

		Αριθμός παραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου				Τιμή	Περιγραφή	
Ελαστικά, ανθεκτικά στις διατρήσεις									
Ελαστικά με αντοχή στα τρυπήματα (σετ), αποκλειστικά από καουτσούκ, που δεν αφήνουν σημάδια	1	4.515-328.0	4.515-328.7					Συνιστάται για τη σάρωση μεταλλικών ρινισμάτων, γυαλιών κλπ. Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνειες.	☐
Ελαστικά									
Σετ τροχών με πνευματικό ελαστικό	2	4.515-332.0	4.515-332.7					Πνευματικά ελαστικά για τυπικές εφαρμογές.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα