






KM 150/500 R D

Πετρελαιοκίνητο, πλήρως υδραυλικό βιομηχανικό σάρωθρο με πίσω σύστημα διεύθυνσης τριών τροχών. Για δύσκολες εργασίες καθαρισμού δομικών υλικών ή για χρήση σε βιομηχανικές κατασκευές μετάλλων.



1 Αποδοτικό σύστημα φίλτρου

- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με 7 m
- Αποτελεσματικός καθαρισμός με διπλή ξύστρα.

2 Άνετος χώρος εργασίας

- Όλα τα χειριστήρια έχουν σαφή διάταξη και εύκολη πρόσβαση.
- Εμφανίζονται σε πλήρη προβολή.

3 Απλή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή

- Απλή τεχνολογία με δοκιμασμένα και ελεγμένα εξαρτήματα: πλήρως υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης, ηλεκτρικό αντί για ηλεκτρονικό.
- Εύκολη πρόσβαση στο μοτέρ για γρήγορη και απλή συντήρηση.



KM 150/500 R D

- Υψηλή ταχύτητα εργασίας και
- Με μονάδα έλξης και σαρωτικό σύστημα πλήρως υδραυλικό.
- Χαμηλή συντήρηση

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.186-124.0
4039784521902		
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		τετράχρονος κινητήρας πετρελαίου Yanmar
Κίνηση - ισχύς	kW	22,5
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	18000
Πλάτος εργασίας	mm	1200
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1500
Πλάτος εργασίας με 2 πλευρικές βούρτσες	mm	1800
Κάδος	l	500
Ικανότητα αναρρίχησης	%	18
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	12
Επιφάνεια φίλτρου	m ²	7
Βάρος	kg	1440
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	2442 × 1570 × 1640

Εξοπλισμός

Χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού φίλτρου	■	Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	Υδραυλικό	Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Ρυθμιζόμενη κεντρική κυλινδρική βούρτσα	■	Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα	■
Υδραυλικό τιμόνι	■	Πλευρική βούρτσα, αιωρείται προς τα έξω αυτόματα	■
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■		
Αρχή λειτουργίας φαρασιού	■		
Σύστημα μετάδοσης κίνησης - μπροστινή κίνηση	■		
Σύστημα μετάδοσης κίνησης - οπισθοπορεία	■		
Αναρρόφηση	■		

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

KM 150/500 R D 1.186-124.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου	Μήκος/Πλάτος	Διάμε- τρος	Τιμή	Περιγραφή	
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο								
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο KM 150/500	1	6.988-159.0					Επιτυγχάνει υψηλό βαθμό διαχωρισμού, συμβάλλει στην εξοικονόμηση δαπανών συντήρησης, προσφέρει βέλτιστο καθαρισμό του αέρα απαγωγής.	■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	2	6.987-177.0					Πλαστικό φίλτρο για τυπικές εφαρμογές.	□
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος								
Τυπική κυλινδρική βούρτσα	3	6.987-085.0		1194 mm	380 mm		Σκληρή τυπική κυλινδρική βούρτσα με τρίχες γενικής χρήσης ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό.	■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική								
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, μαλακή, KM 150/500	4	6.987-464.0		1194 mm	380 mm		Ειδικά σχεδιασμένος με τρίχες από πολυπροπυλένιο για το σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους.	□
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός/φυσικός	5	6.987-437.0		1194 mm	380 mm		Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή								
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός/αδιάβροχος	6	6.987-436.0		1194 mm	380 mm		Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 150/500 R D

1.186-124.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου	Μήκος/Πλάτος	Διάμε- τρος	Τιμή	Περιγραφή	
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες								
Πλευρική βούρτσα, τυπική	1	6.987-083.0			550 mm		Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	☒
Πλευρική βούρτσα, σκληρή								
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	2	6.905-773.0			550 mm		Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 550 mm	☐
Πλευρική βούρτσα, ατσάλινες ίνες								
Πλευρική βούρτσα, τρίχες από χάλυβα	3	6.905-619.0			550 mm		Για αφαίρεση επίστρωσης, απομάκρυνση βρώων, λείανση, μόνο για εξωτερική χρήση Ø 550 mm	☐
Πλευρική βούρτσα, μαλακή								
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	4	6.905-620.0			550 mm		Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 550 mm	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 150/500 R D

1.186-124.0

KÄRCHER


		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου					Τιμή	Περιγραφή	
Φωτισμός										
Φωτισμός StVZO	1	2.851-280.7	2.851-280.7						Κιτ εξαρτημάτων που αποτελείται από φάρο που αναβοσβήνει, φως, ενδεικτική λυχνία, κόρνα, φως φρένων και φως κινδύνου, πιστοποιημένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με το Γερμανικό Διάταγμα Αδειοδότησης Οδικής Κυκλοφορίας.	☐
Εγκεκριμένο από τον TÜV	2	2.851-285.7	2.851-285.7						Αξιολόγηση για έγκριση για χρήση στους δημόσιους δρόμους στη Γερμανία.	☐
Φώτα εργασίας	3	2.851-279.0	2.851-279.7						Φώτα εργασίας για πρόσθετο φωτισμό μεγάλων χώρων, όπως υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες.	☐
Καμπίνα κλειστού τύπου										
Καμπίνα Comfort με θέρμανση και κλιματισμό	4	2.851-266.7	2.851-266.7						Η ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα προστατεύει τον οδηγό με αξιοπιστία. Πλήρης υάλωση με αρθρωτό πίσω παράθυρο και αριστερό παράθυρο.	☐
Καμπίνα Comfort με θέρμανση	5	2.851-265.7	2.851-265.7							☐
Καμπίνα Comfort	6	2.851-264.7	2.851-264.7							☐
Προστατευτική οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ	7	2.851-270.7	2.851-270.7						Η οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ προστατεύει τον οδηγό από πτώσεις αντικειμένων.	☐
Προστατευτική οροφή	8	2.851-268.7	2.851-268.7						Η προστατευτική οροφή συμμορφώνεται με το πρότυπο VDE IEC 60335-2-72.	☐
Σάρωση/αναρρόφηση										
Τρίτη πλευρική βούρτσα	9	2.851-277.7	2.851-277.7						Για μεταβαλλόμενο πλάτος σάρωσης - ιδανική για σκούπισμα σε διαφορετικά επίπεδα ή περιμετρικά εμποδίων.	☐
Κιτ εξαρτημάτων για την τρίτη πλευρική βούρτσα	10	2.851-277.7	2.851-277.7						Ελαστική για μεγαλύτερο πλάτος σάρωσης - ιδανική για σκούπισμα σε διαφορετικά επίπεδα ή περιμετρικά εμποδίων.	☐
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας	11	2.851-287.0	2.851-287.7						Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της σκόνης.	☐
Add-on kit covering cap side broom KM 15	12	2.851-287.7	2.851-287.7							☐
Άλλα κιτ συναρμογής										
Κάθισμα Comfort	13	6.373-014.0							Για αυξημένη άνεση κατά την οδήγηση.	☐
Add-on kit ram protection KM 150/500 R	14	2.852-621.0								☐
Add-on kit wet sweep KM 150/500	15	2.852-821.0	2.852-821.7							☐
Δοχείο απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα	16	6.961-927.7	6.961-927.7						Δοχείο απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα για απορρίματα και περιοχές εφαρμογής που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο διάβρωσης.	☐
Προστατευτική σκεπή										
Protection shield sweeper 150 - 170 R	17	2.852-688.0	2.852-688.7							☐
Πλευρικές βούρτσες										
Κιτ εξαρτημάτων για τη δεύτερη αριστερή πλευρική βούρτσα	18	2.851-274.0	2.851-274.7						Πλευρική βούρτσα, πλήρης, περιλαμβάνει τυπική πλευρική βούρτσα για μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 150/500 R D 1.186-124.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου				Τιμή	Περιγραφή	
Ελαστικά, ανθεκτικά στις διατρήσεις									
Ελαστικά με αντοχή στα τρυπήματα (σετ), αποκλειστικά από καουτσούκ	1	4.515-329.0	4.515-329.7					Έχει αντοχή στα τρυπήματα και συνιστάται για τη σάρωση μεταλλικών ρινισμάτων, γυαλιών κλπ.	☐
Τροχός από συμπαγές καουτσούκ που δεν αφήνει σημάδια	2	6.435-176.0						Συνιστάται για το σκούπισμα μεταλλικών ρινισμάτων, θραυσμάτων γυαλιού κ.λπ. Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνειες.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 150/500 R D 1.186-124.0



1

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου				Τιμή	Περιγραφή	
Σύστημα ψεκασμού νερού (Σάρωτρο πόλεων)									
Πρόσθετο kit με σύστημα ψεκασμού SB 60 λίτρα	1	2.851-282.0	2.851-282.7					Για δέσμευση της σκόνης. Αποτελείται από δεξαμενή νερού (60 l) ανοξείδωτου χάλυβα και ακροφύσια ψεκασμού νερού στις πλευρικές βούρτσες.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα