



KM 100/100 R D

Άνετο, μοντέρνο εποχούμενο σάρωθρο και επαγγελματική χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ιδανικό για δάπεδα από 8.000 - 10.400m²/h



1 Προφυλακτήρας

- Προστατεύει τη σκούπα και τα εμπόδια της επιφάνειας που καθαρίζεται.




2 Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου

- Το φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα όταν απενεργοποιείται το μηχάνημα – για συνεχή σάρωση μειωμένου επιπέδου σκόνης για μεγάλες περιόδους αδιάκοπης χρήσης.
- Ο καθαρισμός του φίλτρου μπορεί επίσης να γίνει χειροκίνητα.



3 Εύκολη συντήρηση

- Το φίλτρο και η κυλινδρική βούρτσα αφαιρούνται εύκολα χωρίς εργαλεία για ευέλικτη συντήρηση.



4 Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση

- Σαφής διάταξη όλων των χειριστηρίων στη λαβή για βολικό σκούπισμα.
- Στάνταρ σύμβολα για όλα τα σάρωθρα της Kärcher.



KM 100/100 R D

- Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου
- Εργονομικός τρόπος λειτουργίας
- Απόλυτα υδραυλικό, με χαμηλές ανάγκες για service

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.280-115.0
		4039784468610
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		τετράχρονος κινητήρας πετρελαίου Yanmar
Κίνηση - ισχύς	kW	4.4
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	8000
Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες	m ² /h	10400
Πλάτος εργασίας	mm	700
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1000
Πλάτος εργασίας με 2 πλευρικές βούρτσες	mm	1300
Κάδος	l	100
Ικανότητα αναρρίχησης	%	18
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	8
Επιφάνεια φίλτρου	m ²	6
Βάρος	kg	340
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	2006 x 1005 x 1343

Εξοπλισμός

Στρογγυλό φίλτρο από πολυεστέρα	■	Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού φίλτρου	■	Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου	■	Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	Υδροστατικό	Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα	■
Ελεύθερα κινούμενη κεντρική κυλινδρική βούρτσα	■		
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■		
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα	■		
Αρχή της ανατροπής	■		

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

KM 100/100 R D 1.280-115.0

KÄRCHER

1

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου	Τάση μπαταρί- ας	Χωρητι- κότητα μπατα- ρίας	Τύπος μπατα- ρίας	Τιμή	Περιγραφή	
Μπαταρίες και φορτιστές κίνησης									
Μπαταρία	1	7.654-001.0		12 V	50 Ah	χαμηλή συντήρη- ση		Μπαταρία εκκίνησης.	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 100/100 R D 1.280-115.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου	Μήκος/Πλάτος	Διάμε- τρος	Τιμή	Περιγραφή	
Στρογγυλό φίλτρο								
ΦΙΛΤΡΟ KMR 1250	1	6.414-532.0					Πλαστικό φίλτρο, αδιαπέραστο από την υγρασία, πλένεται, εξοικονομεί κόστη συντήρησης	■
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος								
Τυπική κυλινδρική βούρτσα	2	6.906-375.0		700 mm	285 mm		Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική								
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρ- τσα, μαλακή	3	6.906-533.0		700 mm	285 mm		Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη σε όλες τις επιφάνειες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ανθεκτική στην υγρασία L=700 mm	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή								
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρ- τσα, σκληρή	4	6.906-532.0		700 mm	285 mm		Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, ανθεκτική στην υγρασία L= 700 mm	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική								
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστα- τική	5	6.906-534.0		700 mm	285 mm		Για σκούπισμα χαλιών, αποτρέπει την ανάπτυξη ηλεκτροστατι- κού φορτίου L= 700 mm	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 100/100 R D 1.280-115.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου	Μήκος/Πλάτος	Διάμε- τρος	Τιμή	Περιγραφή	
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες								
Τυπική πλευρική βούρτσα	1	6.905-986.0			450 mm		Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 450 mm	■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή								
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	2	6.906-065.0			450 mm		Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 450 mm	□
Πλευρική βούρτσα, ατσάλινες ίνες								
Πλευρική βούρτσα, τρίχες από χάλυβα	3	6.906-022.0			450 mm		Για αφαίρεση επίστρωσης, απομάκρυνση βρώμων, λείανση, μόνο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους Ø 450 mm	□
Πλευρική βούρτσα, μαλακή								
Μαλακή πλευρική βούρτσα	4	6.906-133.0			450 mm		Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 450 mm	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 100/100 R D 1.280-115.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου				Τιμή	Περιγραφή	
Φωτισμός									
Πρόσθετο kit για φωτισμό εργασιών	1	2.640-551.0	2.640-551.7					Για καλύτερη ορατότητα, π.χ. σε υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες	☐
Προστατευτική σκεπή με περιστρεφόμενο φάρο 360°									
Προστατευτική οροφή για τον χειρι- στή με φάρο προειδοποίησης 360°	2	2.640-468.7	2.640-468.7					Απαιτείται για τη λειτουργία του σαρώθρου σε αποθήκες με μεγάλο ύψος. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72	☐
Σάρωση/αναρρόφηση									
Σωλήνας αναρρόφησης	3	2.641-689.0	2.641-689.7					Για τον καθαρισμό γωνιών.	☐
Φάρος									
Πρόσθετο kit με περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης LED KM	4	2.643-886.0	2.643-886.7					Ενισχύει την ασφάλεια κατά την εργασία	☐
Πλευρικές βούρτσες									
ABS 2. Πλευρική βούρτσα, αριστε- ρή	5	2.851-049.0	2.851-049.7					πλήρες, περιλαμβάνει τυπική πλευρική βούρτσα για μεγαλύτε- ρη επιφάνεια σάρωσης	☐
	6	2.850-571.0	2.850-571.7					Πλήρες, συμπεριλαμβάνεται η στάνταρ πλευρική βούρτσα για την αύξηση της επιφάνειας σάρωσης	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

KM 100/100 R D 1.280-115.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου				Τιμή	Περιγραφή	
Ελαστικά, ανθεκτικά στις διατρήσεις									
Ελαστικά με αντοχή στα τρυπήματα (σετ), συμπαγές καουτσούκ	1	2.640-431.7	2.640-431.7					Συστήνεται όταν σκουπίζετε γρέζια, θραύσματα γυαλιού, κλπ.	☐
☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα									