



HD 13/35-4

Η νέα ειδική κατηγορία της Kärcher κυκλοφορεί στην αγορά - με όλη της την ισχύ. Με πίεση λειτουργίας έως 350 bar που εξαφανίζει ακόμη και επίμονους ρύπους.



1 Αντλία στροφαλοφόρου άξονα υψηλών επιδόσεων

- Η αξιόπιστη και ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου άξονα υψηλών επιδόσεων της Kärcher διασφαλίζει τη βέλτιστη πίεση.

2 Ασφαλής αποθήκευση

- Τα αξεσουάρ και τα εργαλεία αποθηκεύονται σε ένα προστατευμένο χώρο. Αυτό σημαίνει ότι όλα είναι στη θέση τους.



Page 2
 5.Object
 page6152302851028_
 std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6152302851028_
 std_1_272x272px.JPG
 platziert.
 6.Object
 page6152302851028_
 std_2_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6152306280180
 std_2_272x272px.JPG
 platziert.

HD 13/35-4

- Robust βιομηχανική κάνη
- Σύστημα προστασίας έλλειψης νερού (προαιρετικό)

Τεχνικά Στοιχεία


Αριθμός παραγγελίας		1.367-154.0
		4039784730984
Πίεση λειτουργίας	bar / MPa	100 – μέγ. 350 / 10 – μέγ. 35
Παροχή	l/h	500 – 1300
Θερμοκρασία νερού παροχής	°C	μέγ. 60
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		E-Motor 400 V / 50 Hz
Κάυσιμο		ηλεκτρικός
Τύπος αντλίας		Αντλία μέγιστης επίδοσης με κυλίνδρους της Kärcher
Εγκατεστημένη ισχύς	kW	15
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	160
Βάρος με αξεσουάρ (εξαρτήματα)	kg	190
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	930 x 800 x 920

Εξοπλισμός

Ηλεκτρικός μηχανισμός εκκίνησης (μίζα)		–
Σωλήνας υψηλής πίεσης	m	10 / Για βαριές εργασίες
Πιστόλι με σκανδάλη		Βιομηχανικό πιστόλι
Κάνη ψεκασμού από ανοξείδωτο ατσάλι	mm	700
Στενό ακροφύσιο ψεκασμού		■
Βαλβίδα ασφαλείας		■
Μετρητής ωρών λειτουργίας		■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία		

HD 13/35-4 1.367-154.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μήκος			Τιμή	Περιγραφή	
Μάνικες υψηλής πίεσης								
ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ DN 10	1	6.391-846.0					650 bar, M 22 x 1.5	■
Σωλήνας πίεσης	2	6.391-856.0					650 bar, M 22 x 1.5.	□
	3	6.391-848.0					650 bar, M 22 x 1.5	□
	4	6.391-857.0					650 bar, M 22 x 1.5.	□
	5	6.391-847.0					650 bar, M 22 x 1.5.	□
	6	6.391-019.0					Ανθεκτικό και εύκαμπτο λάστιχο πολλαπλών στρώσεων με ενίσχυση χάλυβα, αντοχή στη διάβρωση και μέγεθος συνδέ- σμου M 22 x 1.5. Κατάλληλο για πίεση λειτουργίας έως 620 bar.	□
Κάνες								
Βιομηχανικό πιστόλι Kärcher	7	4.775-824.0					650 bar – επαγγελματικό πιστόλι ψεκασμού με βελτιστοποιη- μένη ροή υγρού. Σπιβαρή κατασκευή και ανθεκτικότητα για επαγγελματική χρήση. Υλικά ασφαλή για χρήση με τρόφιμα και ανθεκτικά στο θαλασσινό νερό. Σύνδεσμος για σωλήνες υψη- λής πίεσης (HP) M 22 x 1.5.	■
Πιστόλι ψεκασμού								
Κάνη ψεκασμού	8	4.760-679.0					Με στήριγμα ακροφυσίου.	■
	9	4.760-653.0						□
ΚΑΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1550 mm 65 MPa	10	4.760-675.3						□
Κάνη ψεκασμού	11	4.760-677.0						□
Πρόεκταση κάνης ψεκασμού	12	4.760-699.0					Πρόεκταση κάνης ψεκασμού 800 mm, 65 MPa	□
Ακροφύσια ισχύος								
επίπεδο ακροφύσιο	13	5.765-166.0					15°, 350 bar, 1.300 λίτρα/ώρα (ηλεκτρ.)	■
ακροφύσιο 00, καρφί	14	5.765-162.0					350 bar, 1.300 λίτρα/ώρα (ηλεκτρ.)	□
Πρόσθετα kit								
Προστασία ABS από τη λειτουργία με έλλειψη νερού	15	2.641-922.0					Για ηλεκτροκινητήρες.	□
Προστασία ABS από την έλλειψη νερού	16	2.851-028.0					Τροχοί οδήγησης με σύστημα ABS.	□
Σύνδεσμος και ένωση								
Συζεύκτης -2xM22x1,5	17	4.403-004.0					Για σύνδεση και προέκταση εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης. Σύνδεσμος 2 x M22 x 1,5, από ορείχαλκο με προστα- τευτικό περίβλημα από καουτσούκ.	□
Γράσο για ενώσεις με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα	18	6.280-180.0					Λιπαντικό ράσο για ενώσεις με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα.	□
Τούρμπο μπεκ απλό								
ακροφύσιο ισχύος	19	4.767-173.0					350 bar, 1,35 χιλ., 1.300 λίτρα/ώρα, M 20 x 1, ορείχαλκος.	□
Περιστροφικό ακροφύσιο ισχύος F7	20	6.415-914.0					350 bar, 1,35 χιλ., 1.300 λίτρα/ώρα, M 20 x 1, ανοξείδωτος χάλυβας.	□
Kit επισκευής Περιστροφικού ακρο- φύσιο ισχύος F7	21	6.025-436.0					Kit επισκευής για περιστροφική δέσμη ισχύος για πίεση λει- τουργίας 350 bar και ροή νερού 1.300 λίτρα/ώρα, Αρ. παραγ- γελίας 6.415-914.0. Περιλαμβάνει ρότορα, κάθισμα και δακτύ- λιο κυκλικής διατομής (28 x 2).	□
εργαλείο για αλλαγή την θέση του ρότορα	22	6.025-233.0					Για περιστρεφόμενα ακροφύσια μονής δέσμης.	□
Περιστροφικό ακροφύσιο ισχύος F7	23	6.415-085.0					350 bar, 1,35 mm, 1.300 λίτρα/ώρα, M 20 x 1, ανοξείδωτος χάλυβας.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

Page 2

0.Object

page6152309963002_

std_1_272x272px.JPG

wurde anstatt

PAGE6152309963002_

std_1_272x272px.JPG

plaziert.

5.Object

page6152309993008_

std_1_272x272px.JPG

wurde anstatt

PAGE6152309993008_

std_1_272x272px.JPG

plaziert.

6.Object

page6152306392052_

std_2_272x272px.jpg

wurde anstatt



		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος		Τιμή	Περιγραφή	
Σετ επισκευής για τον περιστρεφόμενο εκτοξευτήρα ισχύος F9 050	24	6.812-003.0				Κατάλληλο για πίεση έως 350 bar και ρυθμό παροχής νερού τα 1.300 λίτρα/ώρα. Σετ επισκευής που αποτελείται από ρότορα, ρακόρ και δακτύλιο κυκλικής διατομής για το Power Rotary Jet.	☐
Βιδωτό ακροφύσιο							
πώμα για ακροφύσιο F21	25	6.025-237.0				Βιδωτό ακροφύσιο τυφλής σπής F21 για πίεση λειτουργίας έως 3.000 bar.	☐
στρογγυλό ακροφύσιο F21, Saphir	26	9.886-216.0				Βιδωτό ακροφύσιο στρογγυλής δέσμης F21 από σάπφειρο, διαμέτρου 0,90 mm, κατάλληλο για πίεση λειτουργίας έως 3000 bar.	☐
Καθαρισμός σωληνώσεων							
Βαλβίδα ποδιού για καθαρισμό σωληνώσεων	27	6.470-223.0				Βαλβίδα ποδιού για βολική και ασφαλή χρήση των εξαρτημάτων για αποτελεσματικό καθαρισμό σωληνώσεων.	☐
Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων, τυπικό, 050 50MPa	28	4.765-012.0				Βασικό ακροφύσιο για λάστιχο καθαρισμού σωληνώσεων με σύνδεση σπειρώματος G1/4". Διαμόρφωση ακροφυσίου: 3x προς τα πίσω.	☐
Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων, τέσσερα, 050 50MPa	29	4.765-016.0				Για σωλήνες καθαρισμού σωληνώσεων με σύνδεση με σπείρωμα G1/4": Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων Quattro. Διαμόρφωση ακροφυσίου: 3x προς τα πίσω και 1x προς τα μπροστά.	☐
Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων, με ρότορα, 1.260 λίτρα/ώρα	30	5.763-092.0				Για σωλήνες καθαρισμού σωληνώσεων με σύνδεση με σπείρωμα G1/4": Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων Rotor. Διαμόρφωση ακροφυσίου: 3x προς τα πίσω.	☐
Σωλήνας καθαρισμού σωληνώσεων	31	6.392-401.0				Εύκαμπτος σωλήνας πίεσης (DN 8) για σχολαστικό καθαρισμό σωληνώσεων. Μήκος 10 μ. Σύνδεση με σπείρωμα για ακροφύσιο G1/4".	☐
	32	6.392-402.0				Εύκαμπτος σωλήνας πίεσης (DN 8) για σχολαστικό καθαρισμό σωληνώσεων. Με σύνδεση με σπείρωμα για ακροφύσιο G1/4" και μήκος 20 μ.	☐
	33	6.392-403.0				Για σχολαστικό καθαρισμό σωληνώσεων: εύκαμπτος σωλήνας πίεσης 30 μ. με σύνδεση με σπείρωμα για ακροφύσιο G1/4".	☐
Καθαριστής επιφανειών							
FRI 50 Me 50 MPa	34	2.643-577.0				Μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών για τον αποτελεσματικό καθαρισμό επιφανειών με 500 bar το ανώτερο και ζεστό νερό θερμοκρασίας έως 100°C. 4 βολικοί κύλινδροι διεύθυνσης. Πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά τα kit ακροφυσίου για συγκεκριμένο μηχανήμα.	☐
Πακέτο ακροφυσίων 025 FRI 50	35	6.415-045.0				Kit ακροφυσίου ειδικά για το μηχανήμα καθαρισμού επιφανειών FRI 50 Me. Μέγεθος ακροφυσίου: 025.	☐
Σπραΰερ ψιγματοβολής							
Αντάπτορας που απαιτείται για φυσητήρες λειαντικού μέσου	36	5.401-325.0				M 20 x 1 IG to 9/16" UNF AG.	☐
Φυσητήρας λειαντικού μέσου, περιλαμβανεται ακροφύσιο 3 x 0,7	37	9.872-435.0				Κεφαλή ψεκασμού λειαντικού μέσου για ακροφύσιο μεγέθους 3 x 0,7 mm για υγρή αμμοβολή. Περιλαμβάνει μόνο την κεφαλή ψεκασμού. Το λάστιχο και η κάνη δεν διατίθενται.	☐
Ακροφύσιο δέσμης	38	6.025-346.0				Ακροφύσιο αντικατάστασης για κεφαλή ψεκασμού λειαντικού μέσου από βόριο καρβίδιο. Μπλε χρώμα.	☐
Kit ακροφυσίου F98, D 0,70 χιλ.	39	9.886-551.0				Για υγρή αμμοβολή: kit τριών ακροφυσίων για κεφαλή ψεκασμού λειαντικού μέσου. Μέγεθος ακροφυσίου 0,7 χιλ.	☐
Ακροφύσιο για φυσητήρα λειαντικού μέσου F98	40	6.025-255.0				Ακροφύσιο (μέγεθος ακροφυσίου 0,7 χιλ.) για κεφαλή ψεκασμού λειαντικού μέσου για υγρή αμμοβολή.	☐
Κάνη αναρρόφησης	41	6.025-258.0				Για την αναρρόφηση ψεκαστικού υγρού.	☐
Σωλήνας λειαντικού μέσου	42	6.025-308.0				Λάστιχο λειαντικού μέσου.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

HD 13/35-4 1.367-154.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μήκος			Τιμή	Περιγραφή	
Εργαλείο τοποθέτησης για σετ ακροφύσιο	43	6.025-257.0					Για τα ακροφύσια F98.	☐
Λειαντικό	44	6.025-309.0					25 kg, 0,5–1,00 mm, γρανάτης.	☐
	45	6.025-310.0					25 kg, 0,7–1,40 mm, γρανάτης.	☐
Τούρμπο μπεκ πολλαπλό								
Σώμα ακροφύσιο	46	9.917-677.0					Περιστροφική μετάδοση καθοδήγησης με έλεγχο αδιαβάθμη- της ρύθμισης ταχύτητας. Περιλαμβάνεται προστατευτικός σωλήνας.	☐
Κεφαλή βάσης ακροφυσίου TD 09	47	9.899-828.0					Διάταξη συγκράτησης για το ακροφύσιο F21. Κατάλληλη για πίεση λειτουργίας έως 3000 bar. Γωνία ψεκασμού 35°, περι- λαμβάνει προφυλακτήρα και ρευστοποιητικό υγρό.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα