



HD 9/50 Pe

Η νέα ειδική κατηγορία της Kärcher κυκλοφορεί στην αγορά - με όλη της την ισχύ. Με πίεση λειτουργίας έως 500 bar που εξαφανίζει ακόμη και επίμονους ρύπους.



1 Βιομηχανικό πιστόλι με σκανδάλη

- Στιβαρό και ανθεκτικό: Το νέο βιομηχανικό πιστόλι με σκανδάλη της Kärcher έχει σχεδιαστεί ειδικά για βαριά χρήση.

2 Έλεγχος ταχύτητας

- Η ταχύτητα μειώνεται αυτόματα σε λειτουργία αναμονής. Έτσι προστατεύεται ο κινητήρας και εξοικονομείται ενέργεια.



HD 9/50 Pe

- Robust βιομηχανική κάνη
- Σύστημα προστασίας έλλειψης νερού (προαιρετικό)
- Έλεγχος ταχύτητας

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.367-506.0
		4039784731035
Πίεση λειτουργίας	bar / MPa	150 – μέγ. 500 / 15 – μέγ. 50
Παροχή	l/h	500 – 900
Θερμοκρασία νερού παροχής	°C	μέγ. 60
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Honda GX 660 Petrol
Κάυσιμο		Βενζίνη
Τύπος αντλίας		Αντλία μέγιστης επίδοσης με κυλίνδρους της Kärcher
Εγκατεστημένη ισχύς	kW	16
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	122
Βάρος με αξεσουάρ (εξαρτήματα)	kg	135
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	930 x 800 x 920

Εξοπλισμός

Ηλεκτρικός μηχανισμός εκκίνησης (μίζα)		■
Σωλήνας υψηλής πίεσης	m	10 / Για βαριές εργασίες
Πιστόλι με σκανδάλη		Βιομηχανικό πιστόλι
Κάνη ψεκασμού από ανοξείδωτο ατσάλι	mm	700
Στενό ακροφύσιο ψεκασμού		■
Βαλβίδα ασφαλείας		■
Μετρητής ωρών λειτουργίας		■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία		

HD 9/50 Pe 1.367-506.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μήκος				Τιμή	Περιγραφή	
Μάνικες υψηλής πίεσης									
Σωλήνας πίεσης	1	6.391-848.0						650 bar, M 22 x 1,5	■
	2	6.391-856.0						650 bar, M 22 x 1,5.	□
	3	6.391-857.0							□
	4	6.391-020.0						Ανθεκτικό και εύκαμπτο λάστιχο πολλαπλών στρώσεων με ενίσχυση χάλυβα, αντοχή στη διάβρωση και μέγεθος συνδέ- σμου M 22 x 1,5. Κατάλληλο για πίεση λειτουργίας έως 640 bar.	□
ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ DN 10	5	6.391-846.0						650 bar, M 22 x 1,5	□
Σωλήνας πίεσης	6	6.391-847.0						650 bar, M 22 x 1,5.	□
	7	6.391-019.0						Ανθεκτικό και εύκαμπτο λάστιχο πολλαπλών στρώσεων με ενίσχυση χάλυβα, αντοχή στη διάβρωση και μέγεθος συνδέ- σμου M 22 x 1,5. Κατάλληλο για πίεση λειτουργίας έως 620 bar.	□
Κάνες									
Βιομηχανικό πιστόλι Kärcher	8	4.775-824.0						650 bar – επαγγελματικό πιστόλι ψεκασμού με βελτιστοποιη- μένη ροή υγρού. Σπβαρή κατασκευή και ανθεκτικότητα για επαγγελματική χρήση. Υλικά ασφαλή για χρήση με τρόφιμα και ανθεκτικά στο θαλασσινό νερό. Σύνδεσμος για σωλήνες υψη- λής πίεσης (HP) M 22 x 1,5.	■
Πιστόλι ψεκασμού									
Κάνη ψεκασμού	9	4.760-679.0						Με στήριγμα ακροφυσίου.	■
	10	4.760-653.0							□
ΚΑΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1550 mm 65 MPa	11	4.760-675.3							□
Κάνη ψεκασμού	12	4.760-677.0							□
Προέκταση κάνης ψεκασμού	13	4.760-699.0						Προέκταση κάνης ψεκασμού 800 mm, 65 MPa	□
Ακροφύσια ισχύος									
επίπεδο ακροφύσιο	14	5.765-163.0						15°, 500 bar, 900 λίτρα/ώρα (βενζίνη, 60 Hz).	■
ακροφύσιο 00, καρφί	15	5.765-160.0						500 bar, 900 λίτρα/ώρα (πετρέλαιο, 60 Hz)	□
Πρόσθετα kit									
Προστασία ABS από την έλλειψη νερού	16	2.641-923.0						Για βενζινοκινητήρες.	□
	17	2.851-028.0						Τροχοί οδήγησης με σύστημα ABS.	□
Σύνδεσμος και ένωση									
Συζεύκτης -2xM22x1,5	18	4.403-004.0						Για σύνδεση και προέκταση εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης. Σύνδεσμος 2 x M22 x 1,5, από ορείχαλκο με προστα- τευτικό περίβλημα από καουτσούκ.	□
Γράσο για ενώσεις με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα	19	6.280-180.0						Λιπαντικό ράσο για ενώσεις με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα.	□
Τούρμπο μπεκ απλό									
Kit επισκευής Περιστροφικού ακρο- φύσιο ισχύος F8	20	6.025-437.0						Kit επισκευής για περιστροφική δέσμη ισχύος. Αρ. παραγγελί- ας 6.415-915.0. Κατάλληλο για πίεση 500 bar και ροή νερού 900 λίτρα/ώρα. Περιλαμβάνει ρότορα, κάθισμα και δακτύλιο κυκλικής διατομής (28 x 2).	□
εργαλείο για αλλαγή την θέση του ρότορα	21	6.025-233.0						Για περιστρεφόμενα ακροφύσια μονής δέσμης.	□
Περιστρεφόμενος εκτοξευτήρας ισχύος F8 030	22	6.415-069.0						500 bar, 1,05 mm, 900 λίτρα/ώρα, M 20 x 1, ανοξείδωτος χάλυβας.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

HD 9/50 Pe 1.367-506.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος		Τιμή	Περιγραφή	
Σετ επισκευής για τον περιστρεφόμενο εκτοξευτήρα ισχύος F8 030	23	6.812-000.0				Σετ επισκευής για το ακροφύσιο Power Rotary Jet. Κατάλληλο για πίεση έως 500 bar και ρυθμό παροχής νερού τα 900 λίτρα/ώρα. Περιλαμβάνεται ο ρότορας, το ρακόρ και ο δακτύλιος κυκλικής διατομής.	☐
Βιδωτό ακροφύσιο							
πώμα για ακροφύσιο F21	24	6.025-237.0				Βιδωτό ακροφύσιο τυφλής οπής F21 για πίεση λειτουργίας έως 3.000 bar.	☐
στρογγυλό ακροφύσιο F21, Saphir	25	6.025-222.0				Βιδωτό ακροφύσιο στρογγυλής δέσμης F21 από σάπφειρο, διαμέτρου 0,70 mm, κατάλληλο για πίεση λειτουργίας έως 3.000 bar.	☐
Καθαρισμός σωληνώσεων							
Βαλβίδα ποδιού για καθαρισμό σωληνώσεων	26	6.470-223.0				Βαλβίδα ποδιού για βολική και ασφαλή χρήση των εξαρτημάτων για αποτελεσματικό καθαρισμό σωληνώσεων.	☐
Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων, τυπικό, 030 50MPa	27	4.765-013.0				Βασικό ακροφύσιο για λάστιχο καθαρισμού σωληνώσεων με σύνδεση στειρώματος G1/4". Διαμόρφωση ακροφυσίου: 3x προς τα πίσω.	☐
Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων, τέσσερα, 030 50MPa	28	4.765-019.0				Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων Quattro (500/15) για σωλήνες καθαρισμού σωληνώσεων με σύνδεση με στειρώμα G1/4". Η διαμόρφωση του ακροφυσίου με μύτερη άκρη είναι 3x προς τα πίσω και 1x προς τα μπροστά.	☐
Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων, Rotor	29	5.763-095.0				Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων Rotor για σωλήνες καθαρισμού σωληνώσεων με σύνδεση με στειρώμα G1/4". Διαμόρφωση ακροφυσίου: 3x προς τα πίσω.	☐
Σωλήνας καθαρισμού σωληνώσεων	30	6.392-401.0				Εύκαμπτος σωλήνας πίεσης (DN 8) για σχολαστικό καθαρισμό σωληνώσεων. Μήκος 10 μ. Σύνδεση με στειρώμα για ακροφύσιο G1/4".	☐
	31	6.392-402.0				Εύκαμπτος σωλήνας πίεσης (DN 8) για σχολαστικό καθαρισμό σωληνώσεων. Με σύνδεση με στειρώμα για ακροφύσιο G1/4" και μήκος 20 μ.	☐
	32	6.392-403.0				Για σχολαστικό καθαρισμό σωληνώσεων: εύκαμπτος σωλήνας πίεσης 30 μ. με σύνδεση με στειρώμα για ακροφύσιο G1/4".	☐
Καθαριστής επιφανειών							
FRI 50 Me 50 MPa	33	2.643-577.0				Μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών για τον αποτελεσματικό καθαρισμό επιφανειών με 500 bar το ανώτερο και ζεστό νερό θερμοκρασίας έως 100°C. 4 βολικοί κύλινδροι διέυθυνσης. Πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά τα kit ακροφυσίου για συγκεκριμένο μηχανήμα.	☐
Πακέτο ακροφυσίων 015 FRI 50	34	6.415-044.0				Kit ακροφυσίου ειδικά για το μηχανήμα καθαρισμού επιφανειών FRI 50 Me. Μέγεθος ακροφυσίου: 015.	☐
Σπραΰερ ψιγματοβολής							
Αντάπτορας που απαιτείται για φυσητήρες λειαντικού μέσου	35	5.401-325.0				M 20 x 1 IG to 9/16" UNF AG.	☐
Λειαντικός ψεκαστήρας	36	9.872-250.0				Κεφαλή ψεκασμού λειαντικού μέσου για υγρή αμμοβολή. Μέγεθος ακροφυσίου: 3 x 0,6. Περιλαμβάνει μόνο την κεφαλή ψεκασμού. Το λάστιχο και η κάνη δεν διατίθενται.	☐
Ακροφύσιο δέσμης	37	6.025-346.0				Ακροφύσιο αντικατάστασης για κεφαλή ψεκασμού λειαντικού μέσου από βόριο καρβίδιο. Μπλε χρώμα.	☐
	38	9.886-550.0					☐
Ακροφύσιο F98 για φυσητήρα λειαντικού μέσου	39	6.025-256.0				0,6 χιλ.	☐
Κάνη αναρρόφησης	40	6.025-258.0				Για την αναρρόφηση ψεκαστικού υγρού.	☐
Σωλήνας λειαντικού μέσου	41	6.025-308.0				Λάστιχο λειαντικού μέσου.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

HD 9/50 Pe 1.367-506.0

KÄRCHER



MISSING PICTURE:
M:\print\9899828_
std_1_86584_acc.
tif

46

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μήκος				Τιμή	Περιγραφή	
Εργαλείο τοποθέτησης για σετ ακροφύσιο	42	6.025-257.0						Για τα ακροφύσια F98.	☐
Λειαντικό	43	6.025-309.0						25 kg, 0,5–1,00 mm, γρανάτης.	☐
	44	6.025-310.0						25 kg, 0,7–1,40 mm, γρανάτης.	☐
Τούρμπο μπεκ πολλαπλό									
Σώμα ακροφύσιο	45	9.917-677.0						Περιστροφική μετάδοση καθοδηγήσεως με έλεγχο αδιαβάθμη- της ρύθμισης ταχύτητας. Περιλαμβάνεται προστατευτικός σωλήνας.	☐
Κεφαλή βάσης ακροφυσίου TD 09	46	9.899-828.0						Διάταξη συγκράτησης για το ακροφύσιο F21. Κατάλληλη για πίεση λειτουργίας έως 3000 bar. Γωνία ψεκασμού 35°, περι- λαμβάνει προφυλακτήρα και ρευστοποιητικό υγρό.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα