




IVM 60/30 M Z22

Η κινητή βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVM 60/30 M Z22 της μεσαίας τάξης με πιστοποίηση σύμφωνα με την οδηγία 2014/34/ΕΕ και κατάλληλη για τη ζώνη επικινδυνότητας 22 (ATEX) με πλευρικό φυσητήρα καναλιού για γενικής χρήσης εφαρμογές στον βιομηχανικό τομέα.



1 Πιστοποίηση σύμφωνα με την οδηγία 94/9/ΕΕ (ATEX)

- Βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης πιστοποιημένη σύμφωνα με την οδηγία 94/9/ΕΕ για ζώνη επικινδυνότητας 22 (ATEX) και σκόνη κλάσης Μ.
- Αποτελεσματική αναρρόφηση ουσιών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία, όπως οι εκρηκτικές σκόνη.

2 Φιλικός προς τον χρήστη χειρισμός του μηχανήματος

- Άγκιστρο εύκαμπτου σωλήνα και χώρος αποθήκευσης για ευκολία φύλαξης και μεταφοράς.
- Ενσωματωμένο άγκιστρο καλωδίου για ασφαλή αποθήκευση του καλωδίου.

3 Χειροκίνητη δόνηση φίλτρου για χαμηλό κόστος λειτουργίας

- Παράταση της διάρκειας ζωής του φίλτρου με συνεχή λειτουργία με παράλληλα μείωση των εργασιών συντήρησης

4 Κάδος απορριμμάτων με μηχανισμό set-down

- Για εργονομική εκκένωση ακόμα και με δύσκολο υλικό αναρρόφησης.



IVM 60/30 M Z22

- Χειρωνακτικός καθαρισμός του φίλτρου
- Αντιστατικός εξοπλισμός

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.573-521.0
		4054278325705
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	55 / 198
Αναρρόφηση	mbar / kPa	250 / 25
Χωρητικότητα κάδου	l	60
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	3
Επιφάνεια φίλτρου	m²	2,2
Connection ID		ID 70
Standard accessory ID		ID 40
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	79
Βάρος	kg	102
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1040 x 680 x 1840

Εξοπλισμός

Αξεσουάρ που συμπεριλαμβάνονται	Όχι
---------------------------------	-----

IVM 60/30 M Z22

1.573-521.0

KÄRCHER


		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος/ Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
Pocket- / Star φίλτρα								
Φίλτρο λευκό IVS 100	1	9.439-542.0						☒
Άλλα συστήματα αδειάσματος								
Συσκευή αδειάσματος γερανού και περονών	2	2.642-842.0						☐
Αντάπτορας εξαρτημάτων								
Adapter DN50/DN51	3	9.989-603.0		DN 50				☐
Adapter DN51/DN50	4	9.989-601.0		DN 50				☐
Adapter DN50/DN61	5	9.989-602.0		DN 50				☐
Adapter DN61/DN50	6	9.989-604.0		DN 50				☐
Μειωτήρες								
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	7	9.977-772.0		DN 70				☐
Reducer DN70/DN40	8	9.989-690.0		DN 70				☐
Μείωση DN50 σε DN40	9	9.981-231.0		DN 50				☐
Reducer V2A DN72 auf DN52	10	9.989-712.0		DN 70				☐
Reducer V2A DN70/DN40	11	9.989-713.0		DN 70				☐
Αποστάτες								
Επέκταση DN50 σε DN70	12	9.981-921.0		DN 50				☐
Διανομείς								
Διανομέας DN70/DN50/DN50	13	9.989-611.0		DN 70				☐
PVC								
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 3 m	14	9.989-647.0		DN 40				☐
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 5 m	15	9.989-614.0		DN 40				☐
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN40 15 m	16	9.989-633.0		DN 40				☐
EVA								
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 3 μ.	17	9.988-088.0		DN 40				☐
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 5 μ.	18	9.988-089.0		DN 40				☐
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN40 15 m	19	9.989-630.0		DN 40				☐
ME								
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN40	20	9.989-627.0		DN 40				☐
PU								
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN40 3 m	21	9.989-617.0		DN 40				☐
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN40 5 m	22	9.989-618.0		DN 40				☐
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN40 15 m	23	9.989-637.0		DN 40				☐
ME-PU								
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN40 3 m	24	9.989-621.0		DN 40				☐
	25	9.989-622.0		DN 40				☐
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN40 15 m	26	9.989-640.0		DN 40				☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

IVM 60/30 M Z22

1.573-521.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος/ Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
Λαβές								
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 42	27	9.977-679.0		DN 40				☐
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45° IK D	28	9.989-036.0		DN 40				☐
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN40	29	9.989-544.0						☐
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN50	30	9.989-547.0						☐
Σωλήνες αναρρόφησης								
Σωλήνας αναρρόφησης 750 mm DN40	31	9.977-525.0		DN 40				☐
Σωλήνας προέκτασης από ανοξεί- δωτο χάλυβα DN40 US	32	9.989-039.0		DN 40				☐
Σωλήνας προέκτασης από ανοξεί- δωτο χάλυβα DN50 IK,	33	9.988-114.0		DN 50				☐
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρα- κα 1500mm DN40	34	9.989-552.0		DN 40				☐
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρα- κα 1500mm DN50	35	9.989-553.0		DN 50				☐
Standard ακροφύσια								
Βασικό ακροφύσιο PVC DN40	36	9.989-674.0		DN 40				☐
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	37	9.989-673.0		DN 50				☐
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN42	38	9.988-401.0		DN 40				☐
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN52	39	9.988-402.0		DN 50				☐
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιμο καουτσούκ, DN40	40	9.989-677.0		DN 40				☐
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιμο καουτσούκ, DN50	41	9.989-675.0		DN 50				☐
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN40	42	9.980-748.0		DN 40				☐
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	43	9.980-749.0		DN 50				☐
Standard ακροφύσια καμπύμενα								
Εύκαμπτο στόμιο από καουτσούκ για ακροφύσιο DN40/D	44	9.981-420.0		DN 40				☐
Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδά- ργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	45	9.981-421.0		DN 50				☐
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN40	46	9.981-429.0		DN 40				☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

IVM 60/30 M Z22

1.573-521.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος/ Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
Ακροφύσια δαπέδου								
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	47	9.989-683.0		DN 40				☐
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	48	9.989-682.0		DN 40				☐
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	49	9.987-612.0		DN 50				☐
	50	9.989-558.0		DN 40				☐
Ταινία από καουτσούκ, ανθεκτική στο λάδι για ακροφύσιο δαπέδου 220 mm	51	9.981-923.0						☐
Rubber lips with molding 370mm	52	9.981-914.0						☐
Ταινία από καουτσούκ για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	53	9.981-915.0						☐
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	54	9.984-939.0						☐
Ενθέματα βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	55	9.980-764.0						☐
Ακροφύσια σχισμών								
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN40	56	9.988-116.0		DN 40				☐
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	57	9.988-117.0		DN 50				☐
Ακροφύσιο για εσοχές PU 19 mm x 160 mm DN40	58	9.981-483.0		DN 40				☐
Ακροφύσιο για εσοχές PU 22 mm x 175 mm DN50	59	9.981-482.0		DN 50				☐
Nozzle Crevice nozzle 17 mm x 120 mm DN4	60	9.989-680.0		DN 40				☐
Nozzle Crevice nozzle 25 mm x 120 mm DN4	61	9.989-678.0		DN 40				☐
Ακροφύσιο για εσοχές 18 mm x 120 mm DN50	62	9.981-442.0		DN 50				☐
Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm x 120 mm DN50	63	9.981-465.0		DN 50				☐
Ακροφύσιο για εσοχές, ακροφύσιο για σχισμές V2A AK DN40	64	9.989-193.0		DN 40				☐
Ακροφύσια σχισμών καμπύμενα								
Ακροφύσιο Langschaft Silikon DN52	65	9.988-403.0		DN 50				☐
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN40	66	9.981-423.0		DN 40				☐
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm x 45 mm DN50	67	9.981-424.0		DN 50				☐
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	68	9.981-425.0		DN 50				☐
Ακροφύσια επιφανειών								
Ακροφύσιο με συνδετικό τερμάχιο 90° DN40	69	9.988-118.0		DN 40				☐
Ακροφύσιο με συνδετικό τερμάχιο 90° DN50	70	9.988-119.0		DN 50				☐
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN40	71	9.989-666.0		DN 40				☐
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN50	72	9.989-665.0		DN 50				☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

IVM 60/30 M Z22

1.573-521.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος/ Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
Ακροφύσια για τυφλές οπές								
Ακροφύσιο με τυφλή οπή DN40	73	9.989-671.0		DN 40				☐
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 60° DN40	74	9.989-669.0		DN 40				☐
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° DN40	75	9.989-667.0		DN 40				☐
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° 200	76	9.989-670.0		DN 40				☐
Standard βούρτσες								
Βασική βούρτσα 40 mm DN40	77	9.981-431.0		DN 40				☐
Βασική βούρτσα 40 mm DN50	78	9.981-432.0		DN 50				☐
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα								
Βούρτσα ø82 mm DN40	79	9.989-609.0		DN 40				☐
Βούρτσα ø82 mm DN50	80	9.989-608.0		DN 50				☐
Βούρτσες επιφανειών								
Βούρτσα PP 24 mm DN40	81	9.989-610.0		DN 40				☐
Βούρτσα αναρρόφησης	82	9.981-911.0		DN 40				☐
	83	9.981-912.0		DN 50				☐
Κυλινδρικές βούρτσες								
Σωλήνες βούρτσας αναρρόφησης 4 ιντσών, DN40	84	9.989-047.0		DN 40				☐
Σωλήνες βούρτσας αναρρόφησης 4 ιντσών, DN50	85	9.989-050.0		DN 50				☐
Σωλήνες βούρτσας αναρρόφησης 8 ιντσών, DN40	86	9.989-048.0		DN 40				☐
Σωλήνες βούρτσας αναρρόφησης 8 ιντσών, DN50	87	9.989-051.0		DN 50				☐
Σωλήνες βούρτσας αναρρόφησης 12 ιντσών, DN40	88	9.989-049.0		DN 40				☐
Σωλήνες βούρτσας αναρρόφησης 12 ιντσών, DN50	89	9.989-052.0		DN 50				☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα