BP 4 Home & Garden eco!ogic

Αποδοτική και οικολογική: Η BP4 Home & Garden eco!ogic είναι μία ανθεκτική αντλία σπιτιού και κήπου με μηδενική κατανάλωση watt σε stand-by. Ιδανική για πότισμα κήπου ή οικιακή παροχή νερού

1 Εύκολο να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι και τον κήπο

- Αξιόπιστη παροχή νερού στο σπίτι και συνεχής πίεση για πότισμα του κήπου

2 Ασφαλές και ανθεκτικό

- Με προ φίλτρο, βαλβίδα μίας κατεύθυνσης και προστασία ξηρότητας

3 Stand- by λειτουργία κατανάλωση 0 watts

- eco!ogic αντλία που εξοικονομεί ενέργεια- οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον

4 Αυτόματο σύστημα start/stop

- Η αντλία ξεκινά και σταματά αυτόματα όπως απαιτείται

Page 2
5.Object
page6357692997115_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6357692997115_
std_1_272x272px.JPG
plaziert.
6.Object
page6357692997116_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6357692997116_
std_1_272x272px.JPG
plaziert.
12.Object
page6357696997360_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt

BP 4 Home & Garden eco!ogic

- Ιδανικό για το σπίτι και τον κήπο
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Εξοικονομεί ενέργεια χ'αρη στα 0 watts στη λειτουργία standby

Τεχνικά Στοιχεία

Order No. EUI		1.645-354.0
		4039784697751
Μεγ. ισχύς κινητήρα	**W**	950
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	**l/h**	3800
Μεγ. ύψος μεταφοράς νερού	**m / bar**	45 / 4,5
Ύψος αναρρόφησης	**m**	8
Delivery temperature, max.	**°C**	35
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	**kg**	10,69
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	230 × 540 × 373
Σύνδεση νήματος		G1
Connecting Cord H07RN-F	**m**	1,85
Τάση	**V**	230 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50

Εξοπλισμός

Βελτιστοποιημένη ένωση	■	**Περιστρεφόμενα λαστιχένια πόδια που μειώνουν το θόρυβο**	■
Σύστημα προστασίας από διαρροές	■		
Μεγάλο στόμιο	■		
Αντάπτορας σύνδεσης για αντλίες G1	■		
Άνετος ποδοδιακόπτης	■		
Αυτόματη λειτουργία έναρξης/ παύσης	■		
Προ φίλτρο και βαλβίδα μίας κατεύθυνσης	■		
Εργονομική λαβή	■		
Αποθήκευση καλωδίου αντλίας	■		
Οθόνη για έλεγχο λαθών	■		
Δύο έξοδοι νερού	■		

■ **Περιλαμβάνεται στη συσκευασία**

BP 4 Home & Garden eco!ogic 1.645-354.0

1

2

3 6

4 7

5

8

9–10


1 14

12

13

		Αριθμός παραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Αντάπτορες/σύνδεσμοι									
Αντάπτορας σύνδεσης	1	6.997-473.0						Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε μια σύνδεση νερού.	■
Αντάπτορας σύνδεσης 2 κατευθύνσεων για αντλίες	2	6.997-474.0						Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης 2 εξόδων, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε δύο συνδέσεις νερού.	■
Κιτ σύνδεσης	3	6.997-358.0						Σετ συνδέσμων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων νερού με αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Για την εύκολη και τέλεια σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα με την αντλία.	□
Σετ σύνδεσης Premium (GP, BPE, BPP)	4	6.997-340.0							□
Αντάπτορας βρύσης αναρρόφησης & λάστιχο κήπου 1 «+ 3/4»	5	2.997-113.0						Ο αντάπτορας βρύσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και κήπου στην πλευρά πίεσης και αναρρόφησης των αντλιών. Η αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect εγγυάται αξιόπιστη στεγανοποίηση.	□
Εξάρτημα σύνδεσης για σωληνώσεις αναρρόφησης 1 "	6	2.997-115.0						Το εξάρτημα σύνδεσης για τη σύνδεση με προστασία κενού της αντλίας στην πλευρά αναρρόφησης σωλήνων αναρρόφησης χωρίς σπείρωμα (συμβατό με τη διάμετρο σωλήνα 1" PE). Περιλαμβάνει την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.	□
Εξάρτημα σύνδεσης για σωληνώσεις αναρρόφησης 1 1/4"	7	2.997-116.0						Το εξάρτημα σύνδεσης επιτρέπει τη σύνδεση (σύνδεση με προστασία κενού) σωλήνωσης 1 1/4" στην πλευρά αναρρόφησης μιας αντλίας. Περιλαμβάνει την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect για αξιόπιστη στεγανοποίηση.	□
Αντάπτορας σύνδεσης προσαρμογής για αντλίες (αξονική / ακτινική), G1	8	2.997-120.0						Ο αντάπτορας σύνδεσης PerfectConnect (αξονικός/ακτινικός) συνδέει τις αντλίες Kärcher με εσωτερικό σπείρωμα G1 σε συνδέσεις νερού και εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών, καθώς και παλαιότερα εξαρτήματα Kärcher.	□
Σωλήνες									
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με το μέτρο 19mm, 3/4", 25m	9	6.997-347.0						Εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός στο κενό σωλήνας, που μπορεί να κοπεί στο κατάλληλο μήκος για σύνδεση με υποβρύχια αντλία, αντλία κήπου, υποβρύχιες αντλίες πίεσης και αντλίες υψηλής πίεσης.	□
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, με το μέτρο, 1", 25m	10	6.997-346.0						Σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με προστασία κενού. Διατίθεται σε ανέμη για κοπή ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Μπορεί να συνδυαστεί με τους συνδέσμους και τα φίλτρα αναρρόφησης της Kärcher για τη δημιουργία προσαρμοσμένων κιτ σωλήνων αναρρόφησης.	□
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 3,5m (GP,BPE,BPP)	11	6.997-348.0						Έτοιμος για χρήση, εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός στο κενό σωλήνας για αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης. Κατάλληλος για την επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης ή για χρήση με φίλτρα αναρρόφησης.	□
Σετ αναρρόφησης 3,5m (GP, BPE, BPP)	12	6.997-350.0						Πλήρης, έτοιμος για χρήση εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός στο κενό σωλήνας με φίλτρο αναρρόφησης και μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής για αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης. Ιδανικός για την επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης.	□
Σετ αναρρόφησης 7,0m (GP, BPE, BPP)	13	6.997-349.0							□
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης για φρεάτια σωλήνα και σωληνώσεις (BPE, BPP)	14	6.997-360.0						Έτοιμος για χρήση, εύκαμπτος ανθεκτικός στο κενό σωλήνας αναρρόφησης για σύνδεση αντλιών σε φρεάτια ή σωλήνες στην πλευρά αναρρόφησης. Για αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

BP 4 Home & Garden eco!ogic 1.645-354.0

KÄRCHER

Page 1
0.Object
page6357692997110_
std_3_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6357696997473_
std_1_272x272px.JPG
plaziert.
1.Object
page6357692997111_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6357696997474_
std_1_272x272px.JPG
plaziert.
2.Object
page6357692997112_
std_2_272x272px.jpg
wurde anstatt

15

16

17

18

19

20–21

22

23, 26

24–25


8

9–10

		Αριθμός παραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Κιτ αναρρόφησης, 3.5 m	15	2.997-110.0						Έτοιμο για σύνδεση και με προστασία κενού: Το κιτ αναρρόφησης περιλαμβάνει εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 3,5 m με φίλτρο αναρρόφησης, βαλβίδα αντεπιστροφής και αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect. Ιδανικό για αντλίες κήπου και παροχή νερού για οικιακές εργασίες.	☐
Κιτ αναρρόφησης, 7.0 m	16	2.997-111.0						Ιδανικό κιτ αναρρόφησης για αντλίες κήπου και παροχή νερού για οικιακές εργασίες. Περιλαμβάνει έναν έτοιμο για σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης με προστασία κενού 7 m, με φίλτρο αναρρόφησης, βαλβίδα αντεπιστροφής και αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.	☐
1.5 m Κιτ αναρρόφησης για σωλήνες αναρρόφησης 1" (25 mm)	17	2.997-112.0						Κιτ αναρρόφησης 1,5 m με έτοιμο για σύνδεση σωλήνα αναρρόφησης με προστασία κενού για τη σύνδεση των αντλιών σε εύκαμπτους σωλήνες 1" στην πλευρά της αναρρόφησης. Ιδανικό για ηλεκτρονικές αντλίες ώθησης και οικιακές αντλίες.	☐
Διάφορα									
Εύκαμπτος σωλήνας εξισορρόπησης πίεσης (BPE, BPP)	18	6.997-417.0						Ο εύκαμπτος σωλήνας αντιστάθμισης πίεσης χρησιμοποιείται μεταξύ αντλιών υψηλής πίεσης και άκαμπτων συστημάτων σωληνώσεων.	☐
Σετ σύνδεσης για το σπίτι για σωλήνες G3/4	19	2.997-125.0						Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης ανάμεσα σε ηλεκτρονικές αντλίες ώθησης ή οικιακές αντλίες και άκαμπτα συστήματα σωληνώσεων. Το οικιακό σετ σύνδεσης για σωληνώσεις (G3/4) και αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.	☐
Φίλτρα									
Φίλτρο αναρρόφησης με αναστολέα αναρροής 3/4"	20	6.997-345.0						Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης 3/4", κατάλληλου μήκους.	☐
Φίλτρο αναρρόφησης (αναστολέας αναρροής), 1"	21	6.997-342.0						Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης 1", κατάλληλου μήκους.	☐
Φίλτρο αναρρόφησης (αναστολέας αναρροής) 3/4,	22	6.997-341.0						Υψηλής ποιότητας φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες κατάλληλου μήκους.	☐
Προφίλτρο μικρό, κυκλοφορία νερού 3000 l/h	23	6.997-343.0						Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου και τις αντλίες υψηλής πίεσης από τα χοντρά σωματίδια ή την άμμο.	☐
Προφίλτρο μεγάλο, κυκλοφορία νερού 6000 l/h (GP,BPE,BPP)	24	6.997-344.0							☐
Προ-φίλτρο αντλίας, μεγάλο	25	2.997-210.0						Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις ηλεκτρονικές αντλίες προώθησης και τις οικιακές αντλίες από τα σωματίδια στερεών ρύπων ή την άμμο. Με την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect για αξιόπιστη στεγανοποίηση.	☐
Προ-φίλτρο αντλίας, μικρό	26	2.997-211.0						Μικρό προφίλτρο, μεγάλο αποτέλεσμα: Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις ηλεκτρονικές αντλίες προώθησης και τις οικιακές αντλίες από τα σωματίδια στερεών ρύπων ή την άμμο. Με την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα