



NT 55/2 Tact² Me I

Σκούπα με αναρρόφηση υψηλής απόδοσης, αυτόματη λειτουργία καθαρισμού φίλτρου Tact² και ανοξείδωτο δοχείο συλλογής



1 Μηχανισμός set-down.

- Εύκολη ανύψωση του κάδου
- Μόνο ο κάδος αφαιρείται για άδειασμα. Το μηχάνημα και το σασί παραμένουν στην τοποθεσία χρήσης

3 Φορητό δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι

- Ο κάδος μπορεί άνετα να αφαιρεθεί από το σασί και να αδειάσει.

2 Πραγματική σκούπα υγρής & ξηρής αναρρόφησης

- Στην αναρρόφηση υγρών, η σκούπα αυτόματα απενεργοποιείται όταν φτάσει στο μέγιστο επίπεδο πλήρωσης χάρη στον αυτόματο έλεγχο.



NT 55/2 Tact² Me I

- Φορητό δοχείο από ανοξείδωτο ασάλι
- Μηχανισμός set-down.
- Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας

1.667-237.0

4039784538092

Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s	2 x 74
Αναρρόφηση	mbar / kPa	254 / 25,4
Χωρητικότητα κάδου	l	55
Υλικό δοχείου		Ανοξείδωτο
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	2760
Εσωτερική διάμετρος		DN 40
Μήκος καλωδίου	m	10
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	73
Αριθμός τουρμπίνων/μοτέρ		2
Βάρος	kg	43
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	710 x 570 x 1070

Εξοπλισμός

Σωλήνας αναρρόφησης	m	4 / Με έλασμα	Τροχήσκος με φρένο	■
Σωλήνας αναρρόφησης	Pieces x m	2 x 0,5 / Μέταλλο		
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης	mm	360		
Ακροφύσιο γωνιών		■		
Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο		■		
Αντιστατική προετοιμασία		■		
Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα		■		
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο		Χαρτί		
Καθαρισμός φίλτρου		Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact² Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact		
Λαβή ώθησης		■		
Κατηγορία ασφαλείας		I		

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

NT 55/2 Tact² Me I

1.667-237.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος	Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)									
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, χαρτί	1	6.907-276.0	1 Pieces					Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης M, χαρτί με νανο-επίστρωση. Κατάλληλο για τη συλλογή λεπτών σκόνης και ξηρών ρύπων.	■
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης									
Γωνία, ηλεκτροαγωγίμη, NW40	2	2.889-172.0	1 Pieces	40				Καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ σε ονομαστική διάμετρο DN 40. Σε ηλεκτρικά αγωγίμη έκδοση. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για μεγάλες ποσότητες λεπτών σκόνης.	■
Πλαστική γωνία	3	5.031-718.0	1 Pieces	35				Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35	□
Γωνία, πλαστική, ηλεκτρικά αγωγή	4	5.031-939.0	1 Pieces	35				Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35 + e.c.	□
	5	5.032-427.0	1 Pieces	40				Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-40 + e.c.	□
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)									
Floor tool packaged NW40 360mm	6	2.889-153.0	1 Pieces	40		360 mm		Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθαρισμό με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα, μάκτρα.	■
Πέλμα	7	6.903-018.0	1 Pieces	40		370 mm		Ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο (μόνο NT 72/2)	□
Πέλμα Φ40	8	6.906-383.0	1 Pieces	40		450 mm		Με κυλινδρικούς ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο, ελαστικό χείλος, σετ 6.906-146	□
Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων (υγρή/ξηρή)	9	6.906-384.0	1 Pieces	35		370 mm		Αλουμινένιο ακροφύσιο γενικής χρήσης (DN 35) με πλάτος εργασίας 370 mm Με ρυθμιζόμενου ύψους πλευρικούς κυλινδρικούς, λωρίδες βούρτσας (6.903-064.0) και μάκτρα ανθεκτικά στο λάδι (6.903-081.0). Μόνο για ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης NT.	□
Ακροφύσιο δαπέδου, υγρή και ξηρή αναρρόφηση	10	2.889-117.0	1 Pieces	40		400 mm		Το ακροφύσιο δαπέδου υγρής και ξηρής αναρρόφησης (DN 40) επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή των μάκτρων/βούρτσας και είναι ιδανικό για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών με υγρή αναρρόφηση.	□
Floor tool anthracite packaged NW35	11	2.889-173.0	1 Pieces	35		300 mm		Χρωματιστό ακροφύσιο δαπέδου, υγρή/ξηρή αναρρόφηση, πλάτος 300 χιλιοστών, από ανθρακίτη, NW 35. Εύκολη αλλαγή ενθεμάτων. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.	□
Ακροφύσιο δαπέδου DN40, υγρής και ξηρής αναρρόφησης, βασικού εξοπλισμού	12	2.889-174.0	1 Pieces	40		360 mm		Ακροφύσιο δαπέδου βασικού εξοπλισμού, από ανθρακίτη, με ονομαστική διάμετρο 40, με ενθέματα βούρτσας και μάκτρα. Ενδείκνυται για όλες τις υγρές και ξηρές εφαρμογές.	□
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων									
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	13	5.130-655.0							■
Ρουζούνι (Παλ.. κωδ. 6.903-159)	14	6.900-385.0	1 Pieces	35	210 mm			Πλαστικό	□
Εργαλείο σχισμών	15	6.900-922.0	1 Pieces	35	500 mm			Μεταλλικό	□
Εργαλείο σχισμών Φ40	16	6.905-817.0	1 Pieces	40	400 mm			Μεταλλικό (όχι Eco M)	□
Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι									
Set suction tube stainless steel NW40 55	17	2.889-194.0	2 Pieces	40	550 mm			Σετ σωλήνων αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα (2 x 0,55 m)	■
Σωλήνας αναρρόφησης	18	6.902-081.0	1 Pieces	40	500 mm			Ανοξείδωτος χάλυβας	□
	19	6.906-531.0	1 Pieces	40	1000 mm				□
	20	6.902-154.0	1 Pieces	35	500 mm			Σωλήνας αναρρόφησης 0,5 μ. από ανοξείδωτο χάλυβα (ID 35) για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Ιδανικό για συχνές εφαρμογές υγρής αναρρόφησης και για την αναρρόφηση διαβρωτικών στοιχείων.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 55/2 Tact² Me I

1.667-237.0

KÄRCHER


		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος	Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο HEPA	21	6.904-364.0	1 Pieces					Φίλτρο επιφάνειας HEPA - κλάση σκόνης H (H 14) - με στρώ- σεις από υαλόνημα που αυξάνει τη χωρητικότητα του φίλτρου κατά την αναρρόφηση καρκινογόνου και επικίνδυνης για την υγεία σκόνης.	☐
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)									
Flat-pleated filter packaged PTFE	22	6.907-449.0	1 Pieces					Φίλς πολυεστέρα με επίστρωση PTFE, κατηγορία σκόνης M, για σκούπες αναρρόφησης Tact [®] . Κατάλληλο ειδικά για χρήση σε πολύ κολλώδη υλικά.	☐
Εξάρτημα κάμψης από ανοξείδωτο ατσάλι									
Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 35	23	6.903-141.0	1 Pieces	35				Ανοξείδωτος χάλυβας	☐
Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 40	24	6.902-079.0	1 Pieces	40				Ανοξείδωτος χάλυβας, όχι Eco M	☐
Μεταλλικό εξάρτημα κάμψης									
Γωνία, μεταλλική	25	6.900-519.0	1 Pieces	35				Ανθεκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 35), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντά- ππορα συστήματος με κλιπ) 5.407-112.0. C 35-DN 35, πλαστι- κό, ηλ.).	☐
	26	6.900-276.0	1 Pieces	40				Ανθεκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 40), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντά- ππορα συστήματος με κλιπ) 5.407-111.0, C 40-DN 40 πλαστι- κό, ηλ.).	☐
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου									
Ακροφύσιο	27	6.900-952.0	1 Pieces	40		90 mm		Πλαστικό	☐
Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°									
Εργαλείο αναρρόφησης από καου- τσούκ, μύτη 45°	28	6.902-104.0	1 Pieces	35	220 mm			Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	☐
	29	6.902-105.0	1 Pieces	40	220 mm				☐
Εργαλεία απομάκρυνσης σκόνης σωλήνων									
Βούρτσα για καλοριφέρ	30	6.903-035.0	1 Pieces	35				Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 100 mm	☐
Βούρτσα	31	6.903-036.0	1 Pieces	35				Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 200 mm	☐
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης									
Σωλήνας αναρρόφησης 0.5 μέτρα	32	6.900-514.0	1 Pieces	35	500 mm			Μεταλλικός (βασικός) (T 191 με γωνία 22)	☐
Σετ σωλήνων αναρρόφησης με επιμετάλλωση χρωμίου NW35 550mm	33	2.889-191.0	2 Pieces	35	550 mm			Σετ σωλήνων αναρρόφησης, μεταλλικών, επιχρωμιωμένων, NW 35, 2 μερών, έκαστο 0,55 χιλιοστών.	☐
Διάφορα									
Σύνδεση αντάππορα, ηλεκτροαγωγι- μη	34	5.031-436.0						Ηλεκτροαγωγίμος καθολικός αντάππορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	☐
CS 40 Me	35	2.863-026.0	1 Pieces					Ο εξαιρετικά αποδοτικός κυκλικός προδιαχωριστής CS 40 Me για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρό- φησης είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο εξάρτημα για εφαρμογές λεπτής σκόνης σε εργοτάξια ή στη βιομηχανία.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 55/2 Tact² Me I

1.667-237.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Anzahl	Nennweite	Länge	Τιμή	Περιγραφή	
Πλήρες σετ εύκαμπτων σωλήνων (σύστημα με κλιπ)								
Ηλεκτρικά αγωγίσιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	1	2.889-141.0	1 Pieces	40	4 m			☒
Σωλήνας αναρρόφησης	2	4.440-678.0	1 Pieces	40	4 m			☐
Σωλήνας αναρρόφησης + μονάδα PFC, ηλεκτρικά αγωγίσιμος	3	4.440-728.0	1 Pieces	40	4 m			☐
Ηλεκτρικά αγωγίσιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	4	2.889-137.0	1 Pieces	35	4 m			☐
Σωλήνας, συσκευασμένος NW40 4m	5	2.889-138.0	1 Pieces	40	4 m			☐
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	6	2.889-139.0	1 Pieces	40	2,5 m			☐
Σωλήνας, συσκευασμένος ανθεκτικός στο λάδι NW40 4m	7	2.889-140.0	1 Pieces	40	4 m			☐
Ηλεκτρικά αγωγίσιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	8	2.889-142.0	1 Pieces	40	2,5 m			☐
Σωλήνας, συσκευασμένος, NW35 2,0 μ.	9	2.889-161.0	1 Pieces	35	2 m			☐
Κιτ επισκευών								
Κιτ επισκευής, C 40	10	2.639-873.0	1 Pieces	40				☐
Κιτ επισκευής, ID 61	11	2.862-038.0	1 Pieces	61				☐
Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης (σύστημα με κλιπ)								
Σωλήνας αναρρόφησης	12	6.906-279.0	1 Pieces	40	10 m			☐
	13	6.906-321.0	1 Pieces	40	4 m			☐
	14	6.906-714.0	1 Pieces	40	4 m			☐
	15	6.906-546.0	1 Pieces	40	4 m			☐
	16	6.906-635.0	1 Pieces	40	16 m			☐
	17	6.906-877.0	1 Pieces	40	10 m			☐
Εύκαμπτοι σωλήνες, πλήρες σετ								
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης	18	4.440-264.0	1 Pieces	61	4 m			☐
	19	4.440-328.0	1 Pieces	61	3 m			☐
	20	4.440-467.0	1 Pieces	61	10 m			☐
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ανθεκτικός στο λάδι	21	4.440-613.0	1 Pieces	61	4 m			☐
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ηλεκτρικά αγωγίσιμος	22	4.440-616.0	1 Pieces	61	4 m			☐
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης	23	4.440-263.0	1 Pieces	40	4 m			☐
	24	4.440-303.0	1 Pieces	40	4 m			☐
	25	4.440-463.0	1 Pieces	40	10 m			☐
	26	4.440-466.0	1 Pieces	40	10 m			☐
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ανθεκτικός στο λάδι	27	4.440-612.0	1 Pieces	40	10 m			☐
Σωλήνες σύνδεσης								
Αντάπτορας, ID 32/35, με εσωτερικό σπείρωμα	28	6.902-077.0	1 Pieces	32				☐
Αντάπτορας σύνδεσης, ID 40, με εσωτερικό σπείρωμα	29	6.900-286.0	1 Pieces	40				☐
Χιτώνιο σύνδεσης, ID 61, με θηλυκό σπείρωμα	30	6.902-078.0	1 Pieces	61				☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 55/2 Tact² Me I 1.667-237.0



31-32



33

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Anzahl	Nennweite	Länge		Τιμή	Περιγραφή	
Εύκαμπτοι σωλήνες προέκτασης (σύστημα κλιπ)									
Σωλήνας προέκτασης	31	6.906-237.0	1 Pieces	32	2,5 m				☐
	32	6.906-344.0	1 Pieces	40	2,5 m				☐
Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμέ- νος NW40 2,5m	33	2.889-146.0	1 Pieces	40	2,5 m				☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 55/2 Tact² Me I

1.667-237.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Anzahl	Nennweite		Τιμή	Περιγραφή	
Κιτ Y- adapter								
Κιτ αντάπτορα σε σχήμα Y	1	2.637-217.0	1 Pieces	35				☐
Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγωγίμα)								
Αντάπτορας σύνδεσης C DN 35	2	5.407-112.0	1 Pieces	35				☐
Αντάπτορας σύνδεσης C DN 40	3	5.407-109.0	1 Pieces	40				☐
	4	5.407-111.0	1 Pieces	40				☐
Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35	5	5.407-005.0						☐
Κλιπ αντάπτορα DN 40 σε κώνο DN 35	6	5.407-006.0						☐
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγωγίμα)								
Σύνδεσμος	7	5.453-042.0	1 Pieces	35				☐
Αντάπτορας Σύνδεσης για ηλεκτρι- κά εργαλεία, C 35, ηλεκτρικά αγωγι- μος	8	5.453-048.0	1 Pieces	35				☐
	9	5.453-049.0	1 Pieces	35				☐
	10	5.453-050.0	1 Pieces	35				☐
	11	5.453-051.0	1 Pieces	35				☐
	12	5.453-052.0	1 Pieces	35				☐
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, συνδέσεις με βίδες								
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, βιδωτός, ID 35	13	5.453-016.0	1 Pieces	35				☐
	14	5.453-026.0	1 Pieces	35				☐
	15	6.902-059.0	1 Pieces	35				☐
	16	6.902-095.0	1 Pieces	35				☐
Προσαρμογέας (σωλήνας -> εργαλείο)								
Αντάπτορας	17	5.453-019.0	1 Pieces	40				☐
Προσαρμογέας για μείωση								
Μειωτήρας	18	5.407-108.0	1 Pieces	40				☐
Χιτώνιο C40 / C35	19	5.407-113.0	1 Pieces	40				☐
Προσαρμογέας για μείωση (σωλήνας -> εργαλείο)								
Μειωτήρας	20	6.902-017.0	1 Pieces	40				☐
Μειωτήρας από ID 35 σε ID 32	21	6.902-072.0	1 Pieces	35				☐
Κιτ αυξομείωσης								
Σετ μειωτήρων/χιτώνια αντάπτορα	22	2.860-117.0	1 Pieces					☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 55/2 Tact² Me I

1.667-237.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας	ID				Τιμή	Περιγραφή	
Κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης για ειδικές ομάδες χρηστών									
Επαγγελματικό κιτ καθαρισμού	1	2.637-353.0	DN 40						☐
Κιτ για απόβλητα κοπής	2	2.640-760.0	DN 61						☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 55/2 Tact² Me I

1.667-237.0



		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Διάφορα								
Καλώδιο προέκτασης	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces		Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1,5 χιλ. ² . Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πιτσιλίσματα, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 55/2 Tact² Me I

1.667-237.0




		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος/ Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
Σακούλες απόρριψης								
Σακούλες απορριμμάτων, PE	1	6.904-348.0	20 Pieces					☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

NT 55/2 Tact² Me I 1.667-237.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Παροχή	Θερμοκρασία νερού παρο- χής	Μήκος	Μήκος	Τιμή	Περιγραφή	
Teleskopstangen									
Τηλεσκοπική κάνη TL 10 H	1	4.762-611.0		μέγ. 60 °C				Εμβέλεια έως και 10 μ.: υβριδική τηλεσκοπική κάνη TL 10 H. Αποτελείται από μείγμα ανθρακονημάτων και ενδείκνυται για πολυλειτουργική χρήση. Εύκολη ανάσυρση και επέκταση χάρη στους συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης.	☐
Τηλεσκοπική κάνη TL 10 C	2	4.762-612.0		μέγ. 60 °C				Τηλεσκοπική κάνη TL 10 C από ανθρακονήματα. Με εμβέλεια έως και 10 μ. και πρακτικούς συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης. Πολυλειτουργική χρήση για τον καθαρισμό προσόψεων, τζαμιών ή ηλιακών πάνελ.	☐
Αντάπτορας σκούπας καθαρισμού TL	3	9.751-306.0						Κύπελλο αναρρόφησης TL για τηλεσκοπικές κάνες μήκους 10 και 14 μ. που περιλαμβάνει σύνδεση καμπύλης (DN 35, DN 40) και σύνδεση για τα ακροφύσια αναρρόφησης.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα