# NT 75/2 Tact² Me Tc

Οι ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης Tact² της Kärcher είναι δημοφιλείς στους ειδικούς ως επαγγελματικά συστήματα παντός καιρού χάρη στον υψηλό βαθμό κινητικότητας και ισχύος, την ανθεκτικότητα, τη στιβαρή κατασκευή και την ευρεία γκάμα των πρακτικών χαρακτηριστικών τους. Τα μοντέλα με ανατρεπόμενο πλαίσιο προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα για εφαρμογές σε βιομηχανικά περιβάλλοντα όπου απαιτείται η αφαίρεση υγρών και στερεών ρύπων.

**1 Σασί με κλίση και ασφάλεια δοχείου.**

- Το δοχείο είναι πάντα και με ασφάλεια προσαρτημένο στο αμάξωμα.

**2 Σωλήνας αποστράγγισης για την εκκένωση υγρών.**

- Το κάλυμμα παραμένει ερμητικά κλειστό, μέχρι να αποστραγγιστεί το περιεχόμενο.

**3 Ο σωλήνας αναρρόφησης και τα ακροφύσια δαπέδου μπορούν να αποθηκευτούν προς κάθε κατεύθυνση.**

- Για εύκολη πρόσβαση από όλες τις πλευρές.
- Επαρκής αποθήκευση του σωλήνα 4m και του καλωδίου τροφοδοσίας από καουτσούκ (10m).

**4 Σύστημα easy in, easy out με σασί**

- Εύκολα γέρνει προς τα πίσω το δοχείο και αδειάζει
- Υψηλή σταθερότητα για εύκολο άδειασμα

NT 75/2 Tact² Me Tc, 1.667-289.0, 2021-02-28

## NT 75/2 Tact² Me Tc

- Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²
- Λαβή ώθησης και σωλήνας αποστράγγισης

### Τεχνικά Στοιχεία

| | | |
|---|---|---|
| **Αριθμός παραγγελίας** | | 1.667-289.0 |
| | | 4039784727274 |
| **Τρέχων τύπος** | **Ph / V / Hz** | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| **Ποσότητα αέρα** | **l/s** | 2 x 74 |
| **Αναρρόφηση** | **mbar / kPa** | 254 / 25,4 |
| **Χωρητικότητα κάδου** | **l** | 75 |
| **Υλικό δοχείου** | | Ανοιξείδωτο |
| **Ονομαστική ισχύς εισόδου** | **W** | μέγ. 2760 |
| **Εσωτερική διάμετρος** | | DN 40 |
| **Μήκος καλωδίου** | **m** | 10 |
| **Στάθμη ηχητικής πίεσης** | **dB(A)** | 73 |
| **Αριθμός τουρμπίνων/μοτέρ** | | 2 |
| **Βάρος** | **kg** | 29 |
| **Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία** | **kg** | 36,6 |
| **Διαστάσεις (L × W × H)** | **mm** | 685 × 560 × 920 |

### Εξοπλισμός

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Σωλήνας αναρρόφησης** | **m** | 4 / Με έλασμα | **Καθαρισμός φίλτρου** | Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων TactΑυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact |
| **Σωλήνας αναρρόφησης** | **Pieces × m / mm** | 2 × 0,55 / 40 / Ανοιξείδωτο | **Μπάρα προφυλακτήρα** | ■ |
| **Σακούλα φίλτρου** | **Pieces** | 1 / Χαρτί | **Λαβή ώθησης** | ■ |
| **Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης** | **mm** | 360 | **Κατηγορία ασφαλείας** | II |
| **Ακροφύσιο γωνιών** | | ■ | **Τροχίσκος με φρένο** | ■ |
| **Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης (ανθεκτικός στο λάδι)** | | ■ | | |
| **Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο** | | ■ | | |
| **Σύστημα φίλτρου Eco** | | ■ | | |

■ **Περιλαμβάνεται στη συσκευασία**

# NT 75/2 Tact² Me Tc
# 1.667-289.0

KÄRCHER

1

2

3–5

7–9

10

11

12

14

15

16

17

18–20

| | | Αριθμός παραγγελίας | Ποσότητα | ID | Μήκος | Πλάτος | Τιμή | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)** | | | | | | | | | |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, χάρτινο | 1 | 6.907-276.0 | 1 Pieces | | | | | Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης M, χαρτί με νανο-επίστρωση. Κατάλληλο για τη συλλογή λεπτής σκόνης και ξηρών ρύπων. | ■ |
| **Πλαστικό εξάρτημα κάμψης** | | | | | | | | | |
| Γωνία, ηλεκτροαγώγιμη, NW40 | 2 | 2.889-172.0 | 1 Pieces | 40 | | | | Καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ σε ονομαστική διάμετρο DN 40. Σε ηλεκτρικά αγώγιμη έκδοση. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης. | ■ |
| Πλαστική γωνία | 3 | 5.031-718.0 | 1 Pieces | 35 | | | | Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35 | □ |
| Γωνία, πλαστική, ηλεκτρικά αγώγιμη | 4 | 5.031-939.0 | 1 Pieces | 35 | | | | Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35 + e.c. | □ |
| | 5 | 5.032-427.0 | 1 Pieces | 40 | | | | Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-40 + e.c. | □ |
| **Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)** | | | | | | | | | |
| Floor tool packaged NW40 360mm | 6 | 2.889-153.0 | 1 Pieces | 40 | | 360 mm | | Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθάρισμα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα, μάκτρα. | ■ |
| Πέλμα | 7 | 6.903-018.0 | 1 Pieces | 40 | | 370 mm | | Ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο (μόνο NT 72/2) | □ |
| Πέλμα Φ40 | 8 | 6.906-383.0 | 1 Pieces | 40 | | 450 mm | | Με κυλίνδρους ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο, ελαστικό χείλος, σετ 6.906-146 | □ |
| Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων (υγρή/ξηρή) | 9 | 6.906-384.0 | 1 Pieces | 35 | | 370 mm | | Αλουμινένιο ακροφύσιο γενικής χρήσης (DN 35) με πλάτος εργασίας 370 mm Με ρυθμιζόμενου ύψους πλευρικούς κυλίνδρους, λωρίδες βούρτσας (6.903-064.0) και μάκτρα ανθεκτικά στο λάδι (6.903-081.0). Μόνο για ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης NT. | □ |
| Ακροφύσιο δαπέδου, υγρή και ξηρή αναρρόφηση | 10 | 2.889-117.0 | 1 Pieces | 40 | | 400 mm | | Το ακροφύσιο δαπέδου υγρής και ξηρής αναρρόφησης (DN 40) επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή των μάκτρων/βούρτσας και είναι ιδανικό για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών με υγρή αναρρόφηση. | □ |
| Floor tool anthracite packaged NW35 | 11 | 2.889-173.0 | 1 Pieces | 35 | | 300 mm | | Χρωματιστό ακροφύσιο δαπέδου, υγρή/ξηρή αναρρόφηση, πλάτος 300 χιλιοστών, από ανθρακίτη, NW 35. Εύκολη αλλαγή ενθεμάτων. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα. | □ |
| Ακροφύσιο δαπέδου DN40, υγρής και ξηρής αναρρόφηση, βασικού εξοπλισμού | 12 | 2.889-174.0 | 1 Pieces | 40 | | 360 mm | | Ακροφύσιο δαπέδου βασικού εξοπλισμού, από ανθρακίτη, με ονομαστική διάμετρο 40, με ενθέματα βούρτσας και μάκτρα. Ενδείκνυται για όλες τις υγρές και ξηρές εφαρμογές. | □ |
| **Εξαρτήματα δύσκολων σημείων** | | | | | | | | | |
| Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50 | 13 | 5.130-655.0 | | | | | | | ■ |
| Ρουξούνι (Παλ.. κωδ. 6.903-159) | 14 | 6.900-385.0 | 1 Pieces | 35 | 210 mm | | | Πλαστικό | □ |
| Εργαλείο σχισμών | 15 | 6.900-922.0 | 1 Pieces | 35 | 500 mm | | | Μεταλλικό | □ |
| Εργαλείο σχισμών Φ40 | 16 | 6.905-817.0 | 1 Pieces | 40 | 400 mm | | | Μεταλλικό (όχι Eco M) | □ |
| **Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι** | | | | | | | | | |
| Set suction tube stainless steel NW40 55 | 17 | 2.889-194.0 | 2 Pieces | 40 | 550 mm | | | Σετ σωλήνων αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα (2 × 0,55 m) | ■ |
| Σωλήνας αναρρόφησης | 18 | 6.902-081.0 | 1 Pieces | 40 | 500 mm | | | Ανοξείδωτος χάλυβας | □ |
| | 19 | 6.906-531.0 | 1 Pieces | 40 | 1000 mm | | | | □ |
| | 20 | 6.902-154.0 | 1 Pieces | 35 | 500 mm | | | Σωλήνας αναρρόφησης 0,5 μ. από ανοξείδωτο χάλυβα (ID 35) για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Ιδανικό για συχνές εφαρμογές υγρής αναρρόφησης και για την αναρρόφηση διαβρωτικών στοιχείων. | □ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 75/2 Tact² Me Tc
# 1.667-289.0

KÄRCHER

21

22

23

24

25

26

27

28

29–30, 32

31

33

34

| | | Αριθμός παραγγελίας | Ποσότητα | ID | Μήκος | Πλάτος | Τιμή | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flat pleated filter HEPA, dust class H** | | | | | | | | | |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο HEPA | 21 | 6.904-364.0 | 1 Pieces | | | | | Φίλτρο επιφάνειας HEPA - κλάση σκόνης H (H 14) - με στρώσεις από υαλόνημα που αυξάνει τη χωρητικότητα του φίλτρου κατά την αναρρόφηση καρκινογόνου και επικίνδυνης για την υγεία σκόνης. | □ |
| **Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES)** | | | | | | | | | |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, PES | 22 | 6.907-277.0 | 1 Pieces | | | | | Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης M, άσηπτο φλις PES. Κατάλληλο για συχνή συλλογή υγρών ρύπων. | □ |
| **Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)** | | | | | | | | | |
| Flat-pleated filter packaged PTFE | 23 | 6.907-449.0 | 1 Pieces | | | | | Φλις πολυεστέρα με επίστρωση PTFE, κατηγορία σκόνης M, για σκούπες αναρρόφησης Tact². Κατάλληλο ειδικά για χρήση σε πολύ κολλώδη υλικά. | □ |
| **Ειδικές σακούλες φίλτρων, σακούλες υγρών φίλτρων** | | | | | | | | | |
| Σακούλα υγρού φίλτρου | 24 | 6.904-252.0 | 5 Pieces | | | | | Εγκεκριμένο για σκόνη κατηγορίας L, γενικού καθαρισμού, με βρεγμένο πανί, υγρού και στεγνού καθαρισμού, δεν σκίζεται NT 65/2, NT 72/ 2, NT 993 I, NT 802 I | □ |
| **Χάρτινες σακούλες φίλτρου** | | | | | | | | | |
| Χάρτινες σακούλες φίλτρου | 25 | 6.904-285.0 | 5 Pieces | | | | | Με έγκριση BIA- (U,S,G,C), κατηγορία σκόνης M, τριπλό, δεν σκίζεται | □ |
| **Πλαστικοί σάκκοι για διάθεση χωρίς σκόνη** | | | | | | | | | |
| Πλαστική σακούλα για απόρριψη χωρίς σκόνη | 26 | 6.900-698.0 | 10 Pieces | | | | | Πλαστική σακούλα PE. | □ |
| **Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο** | | | | | | | | | |
| Φίλτρο μεμβράνης | 27 | 6.904-282.0 | 1 Pieces | | | | | Τσόχα με πολυεστερικές ίνες, με έγκριση BIA-C, παλ. αριθμ. 6.906-105 | □ |
| **Σακούλες τύπου fleece** | | | | | | | | | |
| Σακούλες φίλτρου από φλις ύφασμα | 28 | 2.885-753.0 | 5 Pieces | | | | | Μεγάλες σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα ανθεκτικές στα σκισίματα για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης με διπλό μοτέρ από την Kärcher. Με πιστοποίηση σύμφωνα με την κλάση σκόνης M, ενδείκνυται για δοχεία μεγέθους από 65 έως 75 λίτρων. | □ |
| **Εξάρτημα κάμψης από ανοξείδωτο ατσάλι** | | | | | | | | | |
| Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 35 | 29 | 6.903-141.0 | 1 Pieces | 35 | | | | Ανοξείδωτος χάλυβας | □ |
| Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 40 | 30 | 6.902-079.0 | 1 Pieces | 40 | | | | Ανοξείδωτος χάλυβας, όχι Eco M | □ |
| **Μεταλλικό εξάρτημα κάμψης** | | | | | | | | | |
| Γωνία, μεταλλική | 31 | 6.900-519.0 | 1 Pieces | 35 | | | | Ανθεκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 35), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντάπτορα συστήματος με κλιπ) 5.407-112.0. C 35-DN 35, πλαστικό, ηλ.). | □ |
| | 32 | 6.900-276.0 | 1 Pieces | 40 | | | | Ανθεκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 40), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντάπτορα συστήματος με κλιπ) 5.407-111.0, C 40-DN 40 πλαστικό, ηλ.). | □ |
| **Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου** | | | | | | | | | |
| Ακροφύσιο | 33 | 6.900-952.0 | 1 Pieces | 40 | | 90 mm | | Πλαστικό | □ |
| **Εργαλεία διαδρόμου** | | | | | | | | | |
| Φαρδύ ακροφύσιο | 34 | 4.130-400.0 | 1 Pieces | 40 | | 611 mm | | Φαρδύ μεταλλικό ακροφύσιο, ρυθμιζόμενο ύψος με πλευρικό κύλινδρο. Ενδείκνυται μόνο για μοντέλα Tc. | □ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 75/2 Tact² Me Tc
# 1.667-289.0

KÄRCHER

35–36

37–38


39


40

41

42

43

| | | Αριθμός παραγγελίας | Ποσότητα | ID | Μήκος | Πλάτος | Τιμή | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°** | | | | | | | | | |
| Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45° | 35 | 6.902-104.0 | 1 Pieces | 35 | 220 mm | | | Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια | □ |
| | 36 | 6.902-105.0 | 1 Pieces | 40 | 220 mm | | | | □ |
| **Εργαλεία απομάκρυνσης σκόνης σωλήνων** | | | | | | | | | |
| Βούρτσα για καλοριφέρ | 37 | 6.903-035.0 | 1 Pieces | 35 | | | | Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 100 mm | □ |
| Βούρτσα | 38 | 6.903-036.0 | 1 Pieces | 35 | | | | Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 200 mm | □ |
| **Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης** | | | | | | | | | |
| Σωλήνας αναρρόφησης 0.5 μέτρα | 39 | 6.900-514.0 | 1 Pieces | 35 | 500 mm | | | Μεταλλικός (βασικός) (T 191 με γωνία 22) | □ |
| Σετ σωλήνων αναρρόφησης με επιμετάλλωση χρωμίου NW35 550mm | 40 | 2.889-191.0 | 2 Pieces | 35 | 550 mm | | | Σετ σωλήνων αναρρόφησης, μεταλλικών, επιχρωμιωμένων, NW 35, 2 μερών, έκαστο 0,55 χιλιοστών. | □ |
| **Διάφορα** | | | | | | | | | |
| Σύνδεση αντάπτορα, ηλεκτροαγώγιμη | 41 | 5.031-436.0 | | | | | | Ηλεκτροαγώγιμος καθολικός αντάπτορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. | □ |
| CS 40 Me | 42 | 2.863-026.0 | 1 Pieces | | | | | Ο εξαιρετικά αποδοτικός κυκλωνικός προδιαχωριστής CS 40 Me για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο εξάρτημα για εφαρμογές λεπτής σκόνης σε εργοτάξια ή στη βιομηχανία. | □ |
| **Κιτ μετατροπών, μη αγώγιμα μέσα** | | | | | | | | | |
| Κιτ εξαρτημάτων, μη αγώγιμα μέσα Tact² + Ap | 43 | 2.642-602.0 | 1 Pieces | | | | | Για απενεργοποίηση κατά την αναρρόφηση μη αγώγιμων υγρών, όπως λάδια ή γράσο | □ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 75/2 Tact² Me Tc
# 1.667-289.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

MISSING PICTURE:
M:\print\2889161_
std_01_94456.tif
9

10

11

12

13

14

| | | Αριθμός παραγγελίας | Anzahl | Nennweite | Länge | | Τιμή | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Πλήρες σετ εύκαμπτων σωλήνων (σύστημα με κλιπ)** | | | | | | | | | |
| Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW | 1 | 2.889-141.0 | 1 Pieces | 40 | 4 m | | | | ■ |
| Σωλήνας αναρρόφησης | 2 | 4.440-678.0 | 1 Pieces | 40 | 4 m | | | | □ |
| Σωλήνας αναρρόφησης + μονάδα PFC, ηλεκτρικά αγώγιμα | 3 | 4.440-728.0 | 1 Pieces | 40 | 4 m | | | | □ |
| Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW | 4 | 2.889-137.0 | 1 Pieces | 35 | 4 m | | | | □ |
| Σωλήνας, συσκευασμένος NW40 4m | 5 | 2.889-138.0 | 1 Pieces | 40 | 4 m | | | | □ |
| Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m | 6 | 2.889-139.0 | 1 Pieces | 40 | 2,5 m | | | | □ |
| Σωλήνας, συσκευασμένος ανθεκτικός στο λάδι NW40 4m | 7 | 2.889-140.0 | 1 Pieces | 40 | 4 m | | | | □ |
| Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW | 8 | 2.889-142.0 | 1 Pieces | 40 | 2,5 m | | | | □ |
| Σωλήνας, συσκευασμένος, NW35 2,0 μ. | 9 | 2.889-161.0 | 1 Pieces | 35 | 2 m | | | | □ |
| **Κιτ επισκευών** | | | | | | | | | |
| Κιτ επισκευής, C 40 | 10 | 2.639-873.0 | 1 Pieces | 40 | | | | | □ |
| Κιτ επισκευής, ID 61 | 11 | 2.862-038.0 | 1 Pieces | 61 | | | | | □ |
| **Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης (σύστημα με κλιπ)** | | | | | | | | | |
| Σωλήνας αναρρόφησης | 12 | 6.906-279.0 | 1 Pieces | 40 | 10 m | | | | □ |
| | 13 | 6.906-321.0 | 1 Pieces | 40 | 4 m | | | | □ |
| | 14 | 6.906-714.0 | 1 Pieces | 40 | 4 m | | | | □ |
| | 15 | 6.906-546.0 | 1 Pieces | 40 | 4 m | | | | □ |
| | 16 | 6.906-635.0 | 1 Pieces | 40 | 16 m | | | | □ |
| | 17 | 6.906-877.0 | 1 Pieces | 40 | 10 m | | | | □ |
| **Εύκαμπτοι σωλήνες, πλήρες σετ** | | | | | | | | | |
| Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης | 18 | 4.440-264.0 | 1 Pieces | 61 | 4 m | | | | □ |
| | 19 | 4.440-328.0 | 1 Pieces | 61 | 3 m | | | | □ |
| | 20 | 4.440-467.0 | 1 Pieces | 61 | 10 m | | | | □ |
| Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ανθεκτικός στο λάδι | 21 | 4.440-613.0 | 1 Pieces | 61 | 4 m | | | | □ |
| Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ηλεκτρικά αγώγιμος | 22 | 4.440-616.0 | 1 Pieces | 61 | 4 m | | | | □ |
| Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης | 23 | 4.440-263.0 | 1 Pieces | 40 | 4 m | | | | □ |
| | 24 | 4.440-303.0 | 1 Pieces | 40 | 4 m | | | | □ |
| | 25 | 4.440-463.0 | 1 Pieces | 40 | 10 m | | | | □ |
| | 26 | 4.440-466.0 | 1 Pieces | 40 | 10 m | | | | □ |
| Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ανθεκτικός στο λάδι | 27 | 4.440-612.0 | 1 Pieces | 40 | 10 m | | | | □ |
| **Σωλήνες σύνδεσης** | | | | | | | | | |
| Αντάπτορας, ID 32/35, με εσωτερικό σπείρωμα | 28 | 6.902-077.0 | 1 Pieces | 32 | | | | | □ |
| Αντάπτορας σύνδεσης, ID 40, με εσωτερικό σπείρωμα | 29 | 6.900-286.0 | 1 Pieces | 40 | | | | | □ |
| Χιτώνιο σύνδεσης, ID 61, με θηλυκό σπείρωμα | 30 | 6.902-078.0 | 1 Pieces | 61 | | | | | □ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 75/2 Tact² Me Tc
# 1.667-289.0

31

32

| | | Αριθμός παραγγελίας | Anzahl | Nennweite | Länge | | Τιμή | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Εύκαμπτοι σωλήνες προέκτασης (σύστημα κλιπ)** | | | | | | | | | |
| Σωλήνας προέκτασης | 31 | 6.906-344.0 | 1 Pieces | 40 | 2,5 m | | | | □ |
| Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW40 2,5m | 32 | 2.889-146.0 | 1 Pieces | 40 | 2,5 m | | | | □ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 75/2 Tact² Me Tc
# 1.667-289.0

KÄRCHER

1

2–4

5

6

7

8

9, 14, 16

10–12

13

15

17

18

19

20

| | | Αριθμός παραγγελίας | Anzahl | Nennweite | | | Τιμή | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Κιτ Y- adapter** | | | | | | | | | |
| Κιτ αντάπτορα σε σχήμα Y | 1 | 2.637-217.0 | 1 Pieces | 35 | | | | | □ |
| **Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)** | | | | | | | | | |
| Αντάπτορας σύνδεσης C DN 35 | 2 | 5.407-112.0 | 1 Pieces | 35 | | | | | □ |
| Αντάπτορας σύνδεσης C DN 40 | 3 | 5.407-109.0 | 1 Pieces | 40 | | | | | □ |
| | 4 | 5.407-111.0 | 1 Pieces | 40 | | | | | □ |
| Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35 | 5 | 5.407-005.0 | | | | | | | □ |
| Κλιπ αντάπτορα DN 40 σε κώνο DN 35 | 6 | 5.407-006.0 | | | | | | | □ |
| **Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)** | | | | | | | | | |
| Σύνδεσμος | 7 | 5.453-042.0 | 1 Pieces | 35 | | | | | □ |
| Αντάπτορας Σύνδεσης για ηλεκτρικά εργαλεία, C 35, ηλεκτρικά αγώγιμος | 8 | 5.453-048.0 | 1 Pieces | 35 | | | | | □ |
| | 9 | 5.453-049.0 | 1 Pieces | 35 | | | | | □ |
| | 10 | 5.453-050.0 | 1 Pieces | 35 | | | | | □ |
| | 11 | 5.453-051.0 | 1 Pieces | 35 | | | | | □ |
| | 12 | 5.453-052.0 | 1 Pieces | 35 | | | | | □ |
| **Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, συνδέσεις με βίδες** | | | | | | | | | |
| Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, βιδωτός, ID 35 | 13 | 5.453-016.0 | 1 Pieces | 35 | | | | | □ |
| | 14 | 5.453-026.0 | 1 Pieces | 35 | | | | | □ |
| | 15 | 6.902-059.0 | 1 Pieces | 35 | | | | | □ |
| | 16 | 6.902-095.0 | 1 Pieces | 35 | | | | | □ |
| **Προσαρμογέας (σωλήνας - > εργαλείο)** | | | | | | | | | |
| Αντάπτορας | 17 | 5.453-019.0 | 1 Pieces | 40 | | | | | □ |
| **Προσαρμογέας για μείωση** | | | | | | | | | |
| Μειωτήρας | 18 | 5.407-108.0 | 1 Pieces | 40 | | | | | □ |
| Χιτώνιο C40 / C35 | 19 | 5.407-113.0 | 1 Pieces | 40 | | | | | □ |
| **Προσαρμογέας για μείωση (σωλήνας - > εργαλείο)** | | | | | | | | | |
| Μειωτήρας | 20 | 6.902-017.0 | 1 Pieces | 40 | | | | | □ |
| Μειωτήρας από ID 35 σε ID 32 | 21 | 6.902-072.0 | 1 Pieces | 35 | | | | | □ |
| **Κιτ αυξομείωσης** | | | | | | | | | |
| Σετ μειωτήρων/χιτώνια αντάπτορα | 22 | 2.860-117.0 | 1 Pieces | | | | | | □ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 75/2 Tact² Me Tc
# 1.667-289.0

KÄRCHER

1

2

| | | Αριθμός παραγγελίας | ID | | | | Τιμή | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης για ειδικές ομάδες χρηστών** | | | | | | | | | |
| Επαγγελματικό κιτ καθαρισμού | 1 | 2.637-353.0 | DN 40 | | | | | | ☐ |
| Κιτ για απόβλητα κοπής | 2 | 2.640-760.0 | DN 61 | | | | | | ☐ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 75/2 Tact² Me Tc
# 1.667-289.0

1

| | | Αριθμός παραγγελίας | Μήκος | Χρώμα | Ποσότητα | | Τιμή | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Διάφορα** | | | | | | | | | |
| Καλώδιο προέκτασης | 1 | 6.647-022.0 | 20 m | | 1 Pieces | | | Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1,5 χιλ.². Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πιτσιλίσματα, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται. | ☐ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 75/2 Tact² Me Tc
# 1.667-289.0

1

| | | Αριθμός παραγγελίας | Ποσότητα | ID | Μήκος/ Πλάτος | | Τιμή | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Καλάθι συλλογής στερεών απορριμάτων** | | | | | | | | | |
| Σήτα για ροκανίδια | 1 | 5.731-645.0 | | | | | | | □ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# NT 75/2 Tact² Me Tc
# 1.667-289.0

1–2

3

| | | Αριθμός παραγγελίας | Παροχή | Θερμοκρασία νερού παροχής | Μήκος | Μήκος | Τιμή | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teleskopstangen** | | | | | | | | | |
| Τηλεσκοπική κάνη TL 10 H | 1 | 4.762-611.0 | | μέγ. 60 °C | | | | Εμβέλεια έως και 10 μ.: υβριδική τηλεσκοπική κάνη TL 10 H. Αποτελείται από μείγμα ανθρακονημάτων και ενδείκνυται για πολυλειτουργική χρήση. Εύκολη ανάσυρση και επέκταση χάρη στους συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης. | □ |
| Τηλεσκοπική κάνη TL 10 C | 2 | 4.762-612.0 | | μέγ. 60 °C | | | | Τηλεσκοπική κάνη TL 10 C από ανθρακονήματα. Με εμβέλεια έως και 10 μ. και πρακτικούς συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης. Πολυλειτουργική χρήση για τον καθαρισμό προσόψεων, τζαμιών ή ηλιακών πάνελ. | □ |
| Αντάπτορας σκούπας καθαρισμού TL | 3 | 9.751-306.0 | | | | | | Κύπελλο αναρρόφησης TL για τηλεσκοπικές κάνες μήκους 10 και 14 μ. που περιλαμβάνει σύνδεση καμπύλης (DN 35, DN 40) και σύνδεση για τα ακροφύσια αναρρόφησης. | □ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα